



ParkettSoap

Transparente

SABÃO



À base de matérias-primas renováveis

Detergente para pavimentos oleados e encerados. Limpa de forma profunda e suave, criando uma camada protetora. Se adicionado à água de limpeza, obtém-se uma reidratação e, conseqüentemente, uma proteção em cada limpeza de manutenção. Em concentrações elevadas, é possível remover sujidades difíceis. Uma limpeza intensiva permite uma renovação simples de pisos oleados, sem necessidade de lixamento.

- Bom efeito de limpeza
- Efeito de conservação através do acabamento a óleo.
- À base de óleos vegetais naturais

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza e manutenção de pavimentos oleados. Atua com agente de conservação em pisos oleados ou envernizados. Remove sujidades difíceis e prepara o piso de forma ideal para uma impregnação posterior com óleos LOBA HS.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

Valor ph	9,6
Ingredientes	5 - 15% sabão
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
GISCODE	GU70

Indicações de aplicação

- Remover de antemão as sujidade e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mopa.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingjs-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

UTILIZAÇÃO:

Limpeza de manutenção/conservação

Para a limpeza regular e de conservação, misturar aprox. 50 - 100ml de ParkettSoap a 10 Lts de água, em recipiente adequado. Com esta solução, humedecer ligeiramente o piso utilizando uma mopa adequada ao piso. A utilização de demasiada água conjugada com um tempo de aplicação demasiado longo pode causar inchamentos nos pisos de parquet e de cortiça, motivo pelo qual tal deve ser evitado. Através do polimento regular com uma máquina rotativa monodisco equipada com o pad especial branco LOBASAND ou manualmente o pad manual LOBATool, garante-se um aumento da resistência da película de conservação.

Limpeza intensiva

Misturar ParkettSoap com água, na relação de 1:2, humedecer levemente a superfície com um pulverizador ou uma mopa. Imediatamente a seguir, tratar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com o pad especial LOBASAND verde. De seguida, aspirar imediatamente a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou com uma mopa e, posteriormente, limpar com água limpa. Sobre superfícies grandes deve proceder-se por secções. Para evitar inchamentos da madeira, deve usar-se apenas o material necessário e limitar o tempo de aplicação ao mínimo necessário.

Visto que o piso fica desgastado após este procedimento, tem que, ser tratado,obritóriamente, após a secagem completa, com o LOBA ParkettOil Deluxe ou com o óleo primário aplicado originalmente.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.