

CareRemover



PRODUTO DE LIMPEZA PROFUNDA



Limpeza profunda com o sistema LOBA


Produto de limpeza profunda para pavimentos envernizados. Remove sujidades difíceis e camadas antigas de produtos de conservação. Uma limpeza profunda em combinação com uma manutenção adequada, aumenta, a vida extraordinariamente, útil de pisos de parquet envernizados.

- Remove camadas antigas de produtos de conservação
- Remove sujidades difíceis
- Aplicável universalmente sobre vários revestimentos envernizados
- Não prejudicial para materiais e pH neutro

Área de aplicação:

Adequado para a remoção de camadas antigas de produtos de conservação em pisos resistentes à água, como pisos de madeira envernizados, revestimentos de cortiça, linóleo, PVC e borracha.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10065	1l	12	480
	10l	-	60

Valor ph	8,2
Ingredientes	< 5% tensoactivos não-iónicos, < 5% tensoactivos aniónicos, perfumes, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso. Nenhum produto perigoso conforme ADR.
GISCODE	GG60

Indicações de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingjs-online.de.

SOLVENTE

Água.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBA ou mop / $10-20\text{ml}/\text{m}^2 = 50-100\text{m}^2/\text{l}$ (corresponde a 1-2l por 100m^2 no caso de mistura pronta a usar) conforme o grau de sujidade. Limpeza com máquina rotativa monodisco e disco especial LOBA verde ou máquina lavadora-aspiradora com discos adequados.

UTILIZAÇÃO:

Preparação:

Misturar produto de limpeza profunda com água, numa relação de 1:4 até 1:6, e com ajuda do pulverizador LOBATool, uma mopa ou o , humedecer levemente a superfície.

Limpeza profunda (máquina de limpeza) em superfícies médias ou grandes:

Após um breve tempo de aplicação, tratar com uma máquina lavadora-aspiradora com discos abrasivos e aspirar imediatamente a seguir a água suja.

Limpeza profunda (máquina rotativa monodisco) em superfícies pequenas e médias:

Após um breve tempo de aplicação, tratar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com um disco especial LOBASAND verde. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mopas.

Limpeza profunda (manual) em superfícies pequenas:

Deitar o produto de limpeza e, após um breve tempo de aplicação, tratar manualmente com uma esfregona com uma escova de dureza média. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mopas.

Primeira conservação:

Após cada limpeza profunda, é necessária numa nova primeira conservação com um produto de conservação LOBA adequado. O produto de conservação apenas deve ser aplicado após uma secagem completa.

Limpeza intensiva

Sujidades difíceis, como pegadas, que não se consigam remover com o LOBA Cleaner, podem, em muitos casos, ser removidas com uma limpeza com o CareRemove diluído em água, na relação de 1:10. Com esta solução, o piso é ligeiramente humedecido e limpo com uma mopa adequada ao piso. Imediatamente a seguir deve limpar-se novamente com pouca água limpa e neutralizar. Limpar as sujidades difíceis com um pano, escova ou disco especial LOBA verde e máquina rotativa monodisco (a utilização de discos abrasivos, esponjas, etc., podem arranhar a superfície). A aplicabilidade contra determinadas sujidades deve ser testada num local antes da utilização. Manchas que tenham penetrado no verniz, ou que tenham infiltrado o mesmo, não podem ser removidas sem deixar resíduos.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

No caso de haver uma espessa camada de acumulação de produtos de conservação, o procedimento poderá ter de ser repetido várias vezes. Para finalizar, limpar a superfície com água limpa, neutralizar. Isto também pode ser feito com uma máquina.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.