

# SportRemover



PRODUTO DE LIMPEZA PROFUNDA



## Limpeza profunda no sistema desportivo da LOBA



Produto de limpeza profunda para pavimentos desportivos. Remove sujidades difíceis e camadas antigas de produtos de conservação. Uma limpeza profunda, em combinação com uma manutenção coordenada, aumentam consideravelmente a vida útil de pavimentos desportivos.

- Remove camadas antigas de produtos de conservação
- Remove sujidades difíceis
- PH neutro, também adequado para pavimentos em linóleo

### Área de aplicação:

Apropriado para remover camadas de produto de limpeza na superfície de pavimentos desportivos impermeáveis, como pavimentos em madeira envernizados, revestimentos em linóleo, PVC e borracha.

## Dados do produto

ARTIGO N.º		
10078	10l	60

<b>Valor ph</b>	8,2
<b>Ingredientes</b>	< 5% tensoactivos não-iónicos, < 5% tensoactivos aniónicos, perfumes, BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE
<b>Armazenamento e transporte</b>	Conserva-se (validade) 36 meses. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso. Nenhum produto perigoso conforme ADR.
<b>GISCODE</b>	GG60

## Indicações de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em [www.wingjs-online.de](http://www.wingjs-online.de).

### SOLVENTE

Água.

### APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBA ou mop /  $10-20\text{ml}/\text{m}^2 = 50-100\text{m}^2/\text{l}$  (corresponde a 1-2l por  $100\text{m}^2$  no caso de mistura pronta a usar) conforme o grau de sujidade. Limpeza com máquina rotativa monodisco e disco especial LOBA verde ou máquina lavadora-aspiradora com discos adequados.

### UTILIZAÇÃO:

#### Preparação:

Misturar produto de limpeza profunda com água, numa relação de 1:4 até 1:6, e com ajuda do pulverizador LOBATool, uma mopa ou o , humedecer levemente a superfície.

#### Limpeza profunda (máquina de limpeza) em superfícies médias ou grandes:

Após um breve tempo de aplicação, tratar com uma máquina lavadora-aspiradora com discos abrasivos e aspirar imediatamente a seguir a água suja.

#### Limpeza profunda (máquina rotativa monodisco) em superfícies pequenas e médias:

Após um breve tempo de aplicação, tratar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com um disco especial LOBASAND verde. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mopas.

#### Limpeza profunda (manual) em superfícies pequenas:

Deitar o produto de limpeza e, após um breve tempo de aplicação, tratar manualmente com uma esfregona com uma escova de dureza média. Aspirar imediatamente a seguir a água suja com um aspirador de líquidos ou absorver com panos ou mopas.

#### Primeira conservação:

Após cada limpeza profunda, é necessária numa nova primeira conservação com um produto de conservação LOBA adequado. O produto de conservação apenas deve ser aplicado após uma secagem completa.

#### Limpeza intensiva

As sujidades difíceis, bem como marcas de pegadas, que não podem ser removidas com LOBA SportCleaner podem, em diversas situações, ser removidas através de uma limpeza com SportRemover diluído com água numa proporção de 1:10. Com esta solução, o pavimento é limpo a húmido com uma esfregona adequada ao respetivo revestimento. Imediatamente a seguir, passar novamente a esfregona com água limpa para neutralizar. Processar sujidades difíceis com um pano, escovas ou LOBASAND SpecialPad verde, utilizando a máquina monodisco (a utilização de discos mais abrasivos, esponja de lavagem, etc. pode provocar riscos na superfície). A adequação para determinadas sujidades deve ser testada numa área pequena, antes da aplicação em toda a superfície. As manchas que se infiltraram no verniz ou que passaram para baixo do mesmo, não podem ser removidas sem deixar resíduos.

### INDICAÇÕES IMPORTANTES

No caso de haver uma espessa camada de acumulação de produtos de conservação, o procedimento poderá ter de ser repetido várias vezes. Para finalizar, limpar a superfície com água limpa, neutralizar. Isto também pode ser feito com uma máquina.

## Indicações gerais

**Limpeza dos instrumentos de trabalho:** Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.