

NatureOil



PRODUTO DE CONSERVAÇÃO

**Óleo de conservação revitalizante**

Óleo de conservação de base aquosa. Para a proteção de pisos oleados. Como produto de conservação sem solventes e, consequentemente, amigo do ambiente, é o complemento ideal para pisos de parquet sustentáveis. Conserva o aspeto bonito de pisos oleados. Adequado para conservação total da superfície ou para melhorias parciais.

- Revitalização para pisos danificados e desgastados
- Elimina danos ligeiros no óleo primário
- Sem adição de solventes
- Odor neutro
- Inovação da LOBA

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de parquet e pisos de madeira oleados.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10100	1l	15	540
	5l	4	128

Ingredientes

Água, tensoactivos aniónicos, fragrâncias, conservantes, agentes de secagem sem cobalto

Armazenamento e transporte

Conserva-se (validade) 24 meses, ter em atenção etiqueta das embalagens. Nenhum produto perigoso conforme ADR.

Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.

GISCODE

Ö10+

Indicações de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingjs-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBA ou pano / 10-30ml/m² (30-100m²/l) conforme a capacidade de absorção da base.

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

UTILIZAÇÃO:

Limpar elementos aplicados de novo com várias camadas, bem como pisos acabados de olearem pó (varrer, aspirar), aplicar o NatureOil uniformemente com um pano que não liberte fios, nivelar imediatamente o excesso até obter uma superfície completamente transparente, evitar criação de poças.

Pisos com sujidades aderentes e pisos usados com marcas de utilização devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, devem também ser nivelados com máquinas e com discos levemente abrasivos especiais LOBA (bege/verde). Após secagem completa, aplicar o NatureOil.

No caso de danos graves,

é possível que seja necessário um tratamento adicional com um óleo de impregnação. Indicações para tal poderão ser encontradas nas instruções de conservação LOBA para pisos de madeira oleados.

Em superfícies maiores,

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o NatureOil através de pulverização e nivelar (máquina rotativa monodisco com disco special LOBA branco).

Sobre superfícies não absorventes,

p. ex., pisos de parquet novos ou pouco usados com óleo de proteção contra UV aplicado de fábrica, surgem problemas de humedecimento. Para a conservação destes pisos aplica-se, p. ex., o NatureWax.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da

sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.