



V6 Finish

brilhante

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Produto de dispersão de poliuretano para conservação. Para a proteção permanente de pisos envernizados. A proteção adicional de pavimentos recentemente colocados, previne o desgaste precoce. A renovação de pavimentos usados, oculta vestígios de desgaste superficiais, riscos finos, prolonga o ciclo de renovações e aumenta a vida útil da superfície.

- Produto de conservação permanente de PU puro, especialmente resistente contra desgaste
- Protege a película de verniz contra desgaste a longo prazo
- Fornece um novo brilho para pisos danificados e desgastados
- Aplicável universalmente sobre vários revestimentos envernizados
- Resistência extremamente elevada contra riscos
- Elevado teor de sólidos

Área de aplicação:

Apropriado para a conservação de pavimentos em madeira envernizados extra foscos e foscos, revestimentos em cortiça, linóleo e PVC e outras superfícies impermeáveis.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

Valor ph 8,7

Armazenamento e transporte Conserva-se (validade) 24 meses, ter em atenção etiqueta das embalagens. Nenhum produto perigoso conforme ADR.

Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.

GISCODE GE10

Indicações de aplicação

- Remover de antemão as sujidades e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou uma mopa, e, de seguida, limpar a superfície com água e LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujidades e resíduos aderentes de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda com LOBA CareRemove. Para tal, respeitar as Informações Técnicas dos respetivos produtos.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Luva aplicadora LOBATool, em superfícies grandes com mopa plana adequada / $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima após 1-2 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

UTILIZAÇÃO:

O material é pré aplicado no piso, por secções, e depois é aplicado numa camada uniforme. Deixar o aparelho de aplicação sobre o piso e trabalhar sem pressão e sem o levantar. Começar num lado da divisão e trabalhar de parede em parede até ao lado oposto da divisão, onde dever-se-á encontrar a porta de saída. Uma divisão deve ser sempre tratada de uma só vez. Sob circunstância alguma não deverá aplicar nenhum tratamento no piso durante a secagem, pois tal pode causar riscos.

LIMPEZA PROFUNDA:

Não é possível remover de forma segura o PermanentCare de revestimentos de parquet, madeira, cortiça e linóleo através de uma limpeza profunda.

Em elementos aplicados de novo e envernizados de fábrica é possível que surjam problemas de aderência. Neste caso são exigidas tentativas prévias. Uma limpeza profunda prévia com LOBA CareRemove garante, em muitos casos, uma aderência suficiente.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.