

Permanent OilCare



PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Óleo de conservação com formação de camadas, para todas as superfícies oleadas. Para a proteção permanente e para a recuperação do piso. Cuidados de manutenção com formação de camadas, especialmente para superfícies tratadas com óleo de cera dura ou UV, aplicado manual ou industrialmente. Prolonga o intervalo entre renovações, graças ao disfarce dos sinais de desgaste e dos pequenos arranhões superficiais. Além disso, também é adequado para uma camada protetora adicional para superfícies sem formação de camadas e oleadas.

- Conservação duradoura para pisos danificados
- Disfarça arranhões leves e sinais de desgaste de utilização, e garante uma superfície nivelada
- Camada protetora contra arranhões leves e marcas de utilização
- Conserva as características anti-derrapantes do piso
- Sem oxima e sem cobalto
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3
- Secagem segura

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de todas as superfícies oleadas. Ideal para pisos tratados com óleo de cera dura ou UV com formação de camadas, independentemente de ter sido aplicado manual ou industrialmente.



Dados do produto

ARTIGO N.º			
10190	1l	6	480

Armazenamento e transporte
GISCODE

Conserva-se (validade) 36 meses.
 Não é sensível ao congelamento
 Ö60+

Indicações de aplicação

- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.
- Remover de antemão as sujidades e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou uma mopa, e, de seguida, efetuar uma limpeza húmida com LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujidades e resíduos incrustados de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda. Para tal, respeitar também as Informações Técnicas dos respetivos produtos.
- Respeite as instruções de conservação correspondentes à área de aplicação.
- Através da aplicação de uma camada de conservação, as características e/ou grau de brilho podem ser alterados. Ter em atenção os relatórios de teste sobre as características anti-derrapantes e adequação a pisos desportivos.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Espátula para superfície, luva aplicadora ou pano LOBA / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l). Nivelar com LOBASAND NormalPad branco, retirar completamente o excesso.

TEMPO DE SECAGEM

- Trabalhar por secções e nivelar imediatamente após aplicação, no máximo, dentro de 15 min.
- Pode andar-se por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

UTILIZAÇÃO:

Preparação

Limpar bem os pisos com LOBA ParkettSoap. Se necessário, utilizar uma máquina rotativa monodisco e LOBASAND Specialpads levemente abrasivos (bege/verde).

Aplicação:

Aplicar uma camada fina de material com um pano que não liberte fios e, dentro de 15 minutos, remover o excesso. Alternativamente, aplicar uma camada fina por secções e por toda a superfície com a espátula para superfície/luva aplicadora. Dentro de 15 minutos, remover o excesso com uma máquina rotativa monodisco e absorver com um pano de não tecido LOBA e, por fim, nivelar toda a superfície com LOBASAND Normalpad branco.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeirase materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações tateis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

Indicações gerais

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não

sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.