



ParkettWax

Castanho avermelhado

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Cera para conservação de base solvente. Para a proteção de pisos em madeira oleados e envernizados. O piso adquire um brilho discreto e está protegido contra a humidade.

- Protege o piso de água e sujidade
- Cera de piso clássica
- Fecha poros abertos na madeira
- Pode ser facilmente polido

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de parquet e pisos de madeira oleados ou encerados.

Dados do produto

ARTIGO N.º		
10429	12l	50

Armazenamento e transporte Conserva-se (validade) 36 meses.
Não é sensível ao congelamento

Indicações de aplicação

- Remover de antemão as sujidades e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou uma mopa, e, de seguida, efetuar uma limpeza húmida com LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujidades e resíduos incrustados de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda. Para tal, respeitar também as Informações Técnicas dos respetivos produtos.
- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Respeite as instruções de conservação correspondentes à área de aplicação.
- Através da aplicação de uma camada de conservação, as características e/ou grau de brilho podem ser alterados. Ter em atenção os relatórios de teste sobre as características anti-derrapantes e adequação a pisos desportivos.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBAT00L, espátula ou pano / 10-20ml/m² (50-100m²/l) após secagem, polir manualmente ou com máquina, p. ex., LOBASAND NormalPad branco.

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 60 min.

UTILIZAÇÃO:

Aplicar sobre elementos aplicados de novo com várias camadas,

oleados de fresco e encerados, bem como pisos impregnados com óleo de cera sólida, ParkettWax uniformemente com um pano que não liberte fios ou com uma esponja e polir após a secagem.

Indicações de aplicação

Pisos usados com marcas de uso

devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, devem também ser nivelados com máquinas e com discos levemente abrasivos (bege/verde). Após secagem completa, aplicar ParkettWax e polir.

Em superfícies maiores,

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o ParkettWax através de pulverização e nivelar (máquina rotativa monodisco com disco branco).

Pisos tratados com cera tendem a ficar escorregadios, especialmente depois de um polimento profundo. Através de medidas de limpeza com o LOBA WaxRefresh é possível tornar o piso menos escorregadio.

LIMPEZA PROFUNDA:

O ParkettWax pode ser removido através de uma limpeza profunda com o LOBA WaxRemove, para detalhes, ver Informação Técnica referente ao produto.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.