



ParkettWax

Castanho avermelhado

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Cera para conservação de base solvente. Para a proteção de pisos em madeira oleados e envernizados. O piso adquire um brilho discreto e está protegido contra a humidade.

- Protege o piso de água e sujidade
- Cera de piso clássica
- Fecha poros abertos na madeira
- Pode ser facilmente polido

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de parquet e pisos de madeira oleados ou encerados.

Dados do produto

ARTIGO N.º		
10429	12l	50

Armazenamento e transporte

Conserva-se (validade) 36 meses.
Não é sensível ao congelamento

Indicações de aplicação

- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBAT00L, espátula ou pano / 10-20ml/m² (50-100m²/l) após secagem, polir manualmente ou com máquina, p. ex., LOBASAND NormalPad branco.

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 60 min.

UTILIZAÇÃO:

Aplicar sobre elementos aplicados de novo com várias camadas,

oleados de fresco e encerados, bem como pisos impregnados com óleo de cera sólida, ParkettWax uniformemente com um pano que não liberte fios ou com uma esponja e polir após a secagem.

Pisos usados com marcas de uso

devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, devem também ser nivelados com máquinas e com discos levemente abrasivos (bege/verde). Após secagem completa, aplicar ParkettWax e polir.

Em superfícies maiores,

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o ParkettWax através de pulverização e nivelar (máquina rotativa monodisco com disco branco).

Indicações de aplicação

Pisos tratados com cera tendem a ficar escorregadios, especialmente depois de um polimento profundo. Através de medidas de limpeza com o LOBA WaxRefresh é possível tornar o piso menos escorregadio.

LIMPEZA PROFUNDA:

O ParkettWax pode ser removido através de uma limpeza profunda com o LOBA WaxRemover, para detalhes, ver Informação Técnica referente ao produto.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.