

LaminateCleaner



LIMPEZA DE MANUTENÇÃO



Produto de limpeza altamente concentrado, pH neutro. Para a limpeza regular.

- Reduz consideravelmente o perigo do inchamento de arestas em pisos laminados e em madeira
- Concentrado de elevado rendimento
- Também adequado para móveis com revestimento de plástico, paredes, portas e janelas
- Seca sem deixar resíduos
- Não prejudicial para materiais e pH neutro
- Efeito de limpeza excelente devido a elevada capacidade de eliminação de sujidade

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza e conservação de pavimentos laminados.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10443	1l	12	480

Valor ph	7,8
Ingredientes	< 5% tensoactivos não-iónicos, perfumes, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
GISCODE	GU50

Indicações de aplicação

- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingjs-online.de.

SOLVENTE

Água.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Mopa LOBATool. Em superfícies grandes, utilizar mopa plana adequada ou máquina lavadora-aspiradora. / Conforme utilização, adicionar aprox. 100 - 200ml a 10l de água, em recipiente adequado, suficiente para 100m².

UTILIZAÇÃO:

Misturar o concentrado de limpeza com água e em caso de sujidades mais difíceis, aumentar a dosagem. Limpar a superfície com a solução de limpeza e com um aparelho de limpeza adequado.

A utilização de demasiada água, juntamente com um tempo de aplicação demasiado longo, pode causar inchamentos nos pisos laminados, especialmente na área das fendas, motivo pelo qual tal deve ser evitado.

O produto também é adequado para a aplicação com a máquina lavadora-aspiradora.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.