



ParkettOil

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Óleo de conservação de base solvente. Para a proteção de pisos oleados. Produto de manutenção, que preserva a beleza dos pisos oleados, com conservação total da superfície ou para melhorias parciais.

- Revitalização para pisos danificados e desgastados
- Elimina danos ligeiros no óleo primário
- Ideal para a conservação da superfície total ou melhorias parciais
- Aplicação segura e simples
- Conserva as características anti-derrapantes dos pisos oleados

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de parquet e pisos de madeira oleados.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10461	1l	6	480
	5l	4	120

Ingredientes	hidrocarbonetos alifáticos, óleos vegetais modificados, siccativos, Água, agentes de secagem sem cobalto
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento
GISCODE	Ö60

Indicações de aplicação

- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Luva aplicadora LOBATool, pulverizador ou pano / 10-30ml/m² (30-100m²/l).

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

UTILIZAÇÃO:

Elementos aplicados de novo com várias camadas, bem como pisos acabados de olear,

devem ser limpos sem pó (varrer, aspirar). Aplicar o ParkettOil uniformemente com um pano que não liberte fios ou com a luva aplicadora LOBA. Espalhar o excesso e evitar a criação de poças. Pisos com sujidades aderentes devem ser sujeitos a uma limpeza húmida com LOBA ParkettSoap. Após secagem completa, aplicar ParkettOil.

Indicações de aplicação

Pisos usados com marcas de uso

devem ser preparados através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, devem também ser nivelados com máquinas e com um disco levemente abrasivo special LOBA (bege/verde). Após secagem completa, aplicar ParkettOil.

No caso de danos graves,

é possível que seja necessário um tratamento adicional com um óleo de impregnação. Indicações para tal poderão ser encontradas nas instruções de conservação LOBA para pisos de madeira oleados.

Em superfícies maiores,

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o ParkettOil através de pulverização e nivelar (máquina rotativa monodisco com disco special LOBA branco).

Sobre superfícies não absorventes,

p. ex., pisos de parquet novos ou pouco usados com óleo de proteção contra UV aplicado de fábrica, o óleo de conservação não consegue penetrar na madeira, levando a problemas de humedecimento e/ou atrasos na secagem. Para a conservação desses pisos deve usar-se, como alternativa, p. ex. o LOBA NatureWax.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.