



# ParkettOil Deluxe

## Transparente

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Óleo para conservação intensa. Para a impregnação posterior de pisos oleados. Através da elevada quantidade de óleo, até os pisos mais desgastados recuperarão o seu estado visual original com apenas uma aplicação. Fórmula de baixo odor.

- Para a conservação de superfícies oleadas secas, com poros abertos
- Especial para impregnação posterior após limpeza intensiva
- Ideal para a conservação da superfície total ou melhorias parciais
- Conserva as características anti-derrapantes dos pisos oleados

#### Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos de madeira muito desgastados. Não utilizar sobre produtos oleados, com proteção contra UV e não absorventes.

### Dados do produto

ARTIGO N.º			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

<b>Corpos sólidos</b>	45,4 ±2%
<b>Ingredientes</b>	hidrocarbonetos alifáticos, óleos vegetais modificados, sicativos, Água, agentes de secagem sem cobalto
<b>Armazenamento e transporte</b>	Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Indicações de aplicação

- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitar bem o material.

### SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

### APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Recipiente pulverizador LOBA, mopa ou pano / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l), consoante a capacidade de absorção do pavimento. Uniformizar com LOBASAND SpecialPad bege.

### TEMPO DE SECAGEM

- Nivelar após 30-60 min.
- Pode andar-se por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

### UTILIZAÇÃO:

O ParkettOil Deluxe apenas pode ser aplicado em pavimentos com capacidade de absorção, por exemplo, pavimentos que já não contém impregnação ou após limpezas intensivas. É absolutamente necessária a uniformização com uma máquina.

### Pavimentos usados com marcas de desgaste

Preparar através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, uniformizar com uma máquina, usando discos ligeiramente abrasivos (bege/verde). Após a secagem completa, aplicar ParkettOil Deluxe e, após um tempo de atuação de aprox. 30-60 minutos, uniformizar a superfície completa com uma máquina monodisco e com um LOBASAND SpecialPad bege colocado.

### Em superfícies maiores

poderá trabalhar com o método SprayCleaner. Aplicar ParkettOil Deluxe através de pulverização e uniformizar mecanicamente (máquina monodisco com LOBASAND SpecialPad bege/branco).

### INDICAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

## Indicações gerais

**Limpeza dos instrumentos de trabalho:** Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

**Tempo de secagem:** Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

**Interações:** Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.