



ParkettOil Pro

Branco

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



Óleo para conservação intensa. Para a impregnação posterior de pisos oleados. Através da elevada quantidade de óleo, até os pisos mais desgastados recuperarão o seu estado visual original com apenas uma aplicação. Fórmula de baixo odor.

- Para a conservação de superfícies oleadas secas, com poros abertos
- Especial para impregnação posterior após limpeza intensiva
- Ideal para a conservação da superfície total ou melhorias parciais
- Conserva as características anti-derrapantes dos pisos oleados

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos de madeira muito desgastados. Não utilizar sobre produtos oleados, com proteção contra UV e não absorventes.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10466	1l	6	480

Corpos sólidos	90,2 ±2%
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento
GISCODE	Ö 40+

Indicações de aplicação

- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Recipiente pulverizador LOBA, mopa ou pano / 10-30 ml/m² (30-100m²/l), consoante a capacidade de absorção do pavimento. Uniformizar com LOBASAND SpecialPad bege.

TEMPO DE SECAGEM

- Nivelar após 30-60 min.
- Pode andar-se por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

UTILIZAÇÃO:

O ParkettOil Deluxe apenas pode ser aplicado em pavimentos com capacidade de absorção, por exemplo, pavimentos que já não contém impregnação ou após limpezas intensivas. É absolutamente necessária a uniformização com uma máquina.

Indicações de aplicação

Pavimentos usados com marcas de desgaste

Preparar através de uma limpeza profunda com LOBA Cleaner ou LOBA ParkettSoap e, se necessário, uniformizar com uma máquina, usando discos ligeiramente abrasivos (bege/verde). Após a secagem completa, aplicar ParkettOil Deluxe e, após um tempo de atuação de aprox. 30-60 minutos, uniformizar a superfície completa com uma máquina monodisco e com um LOBASAND SpecialPad bege colocado.

Em superfícies maiores

poderá trabalhar com o método SprayCleaner. Aplicar ParkettOil Deluxe através de pulverização e uniformizar mecanicamente (máquina monodisco com LOBASAND SpecialPad bege/branco).

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.