



FloorCare

antiderrapante

PRODUTO DE CONSERVAÇÃO




Produto de dispersão para conservação. Para a proteção de pisos envernizados. Protege pisos envernizados contra arranhões e marcas de uso graças à película protetora. Evita o desgaste prematuro e aumenta a vida útil da superfície.

- Conserva pisos a nível de valor e visual
- Protege a película de verniz contra desgaste a longo prazo
- Conserva as características anti-derrapantes do 2K Duo anti-slip R9
- Fornece um novo brilho para pisos danificados e desgastados
- Aplicação segura e simples

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos envernizados com LOBA 2K Duo anti-slip R9. Contém a classe de resistência antiderrapante R 9, conforme DIN EN 16165:2021-12.

Dados do produto

ARTIGO N.º		
10490	101	60

Valor ph	8,8
Ingredientes	Água, polímeros, dissolventes solúveis na água, fragrâncias, conservantes
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 24 meses, ter em atenção etiqueta das embalagens. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
GISCODE	GE10

Indicações de aplicação

- Remover de antemão as sujidades e poeiras soltas com um aspirador, uma vassoura ou uma mopa, e, de seguida, limpar a superfície com água e LOBA CleanFix ou Cleaner. Sujidades e resíduos aderentes de produtos de conservação antigos devem ser removidos de antemão através de uma limpeza profunda com LOBA CareRemove. Para tal, respeitar as Informações Técnicas dos respetivos produtos.
- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Luva aplicadora LOBATool, em superfícies grandes com mopa plana adequada / $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100\text{m}^2$

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima após 1-2 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

UTILIZAÇÃO:

O material é pré aplicado no piso, por secções, e depois é aplicado numa camada uniforme. Deixar o aparelho de aplicação sobre o piso e trabalhar sem pressão e sem o levantar. Começar num lado da divisão e trabalhar de parede em parede até ao lado oposto da divisão, onde dever-se-á encontrar a porta de saída. Uma divisão deve ser sempre tratada de uma só vez. Sob circunstância alguma não deverá aplicar nenhum tratamento no piso durante a secagem, pois tal pode causar riscos.

LIMPEZA PROFUNDA:

O produto pode ser removido através de uma limpeza profunda com o LOBA CareRemove. Limpar profundamente com uma máquina rotativa monodisco e uma escova de disco de dureza média. Em pequenas superfícies, limpar também manualmente com uma escova ou uma esfregona. Em caso de utilização de discos, perdem-se as características anti-derrapantes.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.