

# DeckOil Color

## Várias cores



IMPREGNAÇÃO DE ÓLEO



### Aspetto de cor fresca e proteção fiável contra sol e chuva

Óleo de impregnação de cor para superfícies de madeira no exterior. Realça o aspeto natural da madeira e cria destaques de cores interessantes. Aplique óleo nos seus decks de terraço e móveis de jardim – tire proveito da proteção eficiente em todas as condições climáticas. Os pigmentos de cor previnem o envelhecimento da madeira causado pelas condições climáticas e permitem um design de cores atraente.

- Protege contra a humidade temporária da superfície
- Boa penetração
- Aplicação segura e simples
- Também adequado para a impregnação de mobiliário de jardim
- Aplicável sobre tábuas lisas e estriadas
- A aplicação anterior do LOBA DeckPrepare reforça a durabilidade
- Adequado para brinquedos de criança conforme a norma EN 71-3


### Área de aplicação:

Adequado para terraços de madeira, decks, mobiliário de jardim e outros objetos de madeira exterior. Adequado para brinquedos de criança, de acordo com a norma DIN EN 71-3 - "Migração de certos elementos". Antiderrapante, conforme DIN 51097, grupo de avaliação B, e DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10.

## Dados do produto

ARTIGO N.º			
10616	2,5l	4	120

Corpos sólidos	46 ±2%
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento Nenhum produto perigoso conforme ADR.
GISCODE	Ö60+



Sem garantia da cor

## Indicações de aplicação

- Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +15 °C e +25 °C.
- Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.
- Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa, de cores intensas e resinosa.
- Agitar bem o material.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBAT00L.
- Evitar a formação de gotas sobre a superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### SOLVENTE

Para clarear a tonalidade de uma cor ou reduzir a capacidade de cobertura, misturar com a variante transparente. No máx. 3 partes de transparente para uma parte de cor.

### APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Escova para óleo LOBAT00L, pincel, pano que não liberta fios / 80-120 ml/m<sup>2</sup> por demão.

O consumo real de material depende do tipo de madeira, da humidade da madeira e da condição da superfície; se necessário, o consumo real deve ser determinado através de uma aplicação de teste. Uma impregnação/proteção ideal apenas é garantida quando se obtém a saturação das fibras (absorção máxima do óleo por parte da madeira). Para tal poderão ser necessárias várias aplicações.

### TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 12 horas.

### PREPARAÇÃO:

- Eliminar primeiro, se necessário, sujidades, musgo e demãos antigas.
- Madeiras instaladas de novo e de poros fechados não estão, muitas vezes, em condições de absorver quantidades suficientes de óleo, tendo, por isso, de se "abrir" os poros. Tal pode ser feito da seguinte forma: Deixar exposto às condições climáticas ou, em alternativa, molhar várias vezes com secagens intermédias.
- Limpar terraços e decks de madeira antigos, com muita sujidade e desgastados devido às condições climáticas, com LOBA DeckDegrayer, ter em atenção Informação Técnica referente ao produto.

### APLICAÇÃO:

- Aplicar o LOBA DeckOil uniformemente com pincel, ou com um pano que não liberte fios, na direção dos veios da madeira.
- Após aprox. 30 minutos de tempo de aplicação, retirar ou absorver com um pincel ou com um pano que não liberte fios o óleo não absorvido.
- Em móveis de madeira, especialmente mobiliário para sentar, limpar com panos até estarem praticamente secos.
- Para superfícies maiores, utilizar a escova para óleo LOBAT00L.
- Após a secagem durante a noite e, caso seja necessário, aplicar outra camada de óleo.

### INDICAÇÕES IMPORTANTES

O excesso de material deve ser eliminado completamente através de um polimento. É possível que existam tempos de secagem superiores em madeiras exóticas específicas. Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

## Indicações gerais

**Tempo de secagem:** Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.