

DeckRefresh



LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO



Limpa e cuida do seu terraço com uma só passagem!

Limpeza de conservação à base de água para o exterior. Produto de limpeza de conservação com fator ecológico: O LOBA DeckRefresh deixa o piso do seu terraço novamente com um brilho sedoso e é composto apenas por substâncias naturais. O nosso rejuvenescimento para o seu local favorito – em harmonia com a natureza!

- Limpeza de conservação a fundo e delicada
- Atribui um brilho sedoso à superfície
- Aplicação segura e simples
- Sem necessidade de limpeza profunda graças a uma receita auto-emulsionante
- Adequado para superfícies de madeira oleadas e envernizadas no exterior

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de pisos de madeira oleados e envernizados no exterior.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10711	2,5l	6	144

Valor ph	7,2
Ingredientes	< 5% tensoactivos não-iónicos, LIMONENE, perfumes, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
GISCODE	GU40

Indicações de aplicação

- Remover de antemão as sujidade e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mopa.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Mopa LOBATool. Para a limpeza e cuidados de manutenção, deitar aprox. 50ml - 1l num balde com 10l de água.

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 30 min.

Limpeza de conservação:

Para a limpeza e cuidado semanais, acrescentar aprox. 50-100 ml de LOBA DeckRefresh em 10l de água. Limpar o deck de terraço com ajuda da mopa LOBA e a solução de limpeza. Deixar a humidade residual secar.

Conservação:

Remover mecanicamente sujidades soltas. Limpar a superfície com LOBA DeckCleaner, conforme informações técnicas. Acrescentar 1l de LOBA DeckRefresh em 10l de água e limpar uniformemente a superfície com uma mopa LOBA. Não andar sobre a superfície durante a secagem.

Indicação relativamente a terraços de madeira bastante danificados:

O LOBA é adequado apenas para terraços de madeira com uma camada de verniz/impregnação de óleo, em grande parte, intacta e apenas para uma renovação entre os ciclos de renovação anuais. Para a aplicação do primário ou impregnação posterior, aconselhamos a utilização do LOBA DeckOil ou LOBA DeckFinish Color.

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.