

WPC Refresh



PRODUTO DE CONSERVAÇÃO



O piso do seu terraço parece velho? Nós temos a solução: WPC Refresh, a conservação refrescante!

Óleo de conservação à base de solventes. O impulso de frescura para o seu piso de WPC: cuide das suas superfícies sem brilho e danificadas, e dê-lhes um novo brilho fosco acetinado.

- Requalificação ótica para WPC e superfícies de madeira oleadas
- Recupera o aspeto de fosco acetinado
- Aplicação segura e simples
- Adequado para WPC e superfícies de madeira oleadas

Área de aplicação:

Adequado para a conservação de WPC e madeira oleada.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10721	1l	6	480

Ingredientes	hidrocarbonetos alifáticos, óleos vegetais modificados, siccativos, Água, agentes de secagem sem cobalto
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento
GISCODE	Ö60

Indicações de aplicação

- A superfície deve estar seca antes da aplicação. Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBATOOOL, Luva aplicadora, TrimPad ou pano / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

TEMPO DE SECAGEM

- Pode andar-se por cima, com cuidado, após 4-6 horas.
- Carga total e cobertura após 12 horas.

Indicações de aplicação

UTILIZAÇÃO:

Eliminar o pó da superfície (varrer, aspirar). Pisos com sujidades encrustadas devem ser sujeitos a uma limpeza húmida com LOBA DeckCleaner. Após secagem completa, aplicar uma camada fina uniforme de LOBA WPC Refresh. Após um curto tempo de aplicação, nivelar com um pano que não liberte fios, com a luva aplicadora LOBA ou com o LOBA TrimPad, sem deixar resíduos.

Em superfícies maiores,

é possível trabalhar com o procedimento SprayCleaner. Aplicar o LOBA WPC Refresh através de pulverização e nivelar com uma máquina (máquina rotativa monodisco com disco LOBASAND SuperPad branco).

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Armazenar panos, discos e outros materiais de trabalho impregnados em recipientes fechados, humidificar o óleo em conjunto com pó de lixagem, panos em tecido e semelhantes com água ou armazenar num balde fechável ou ainda, eliminar de forma à prova de fogo - caso contrário, existe o risco de combustão espontânea. Arejar bem as áreas de trabalho durante o processamento e a secagem.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho com solventes como, p. ex., produto de limpeza de pincéis.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente, tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.