

# DeckDegrayer



PRODUTO DE LIMPEZA PROFUNDA



## **Voltar ao início: Reverta o envelhecimento da sua madeira!**

Produto de limpeza especial para superfícies de madeira no exterior. Renovar sem lixamento! O LOBA DeckDegrayer faz aparecer novamente a cor natural da madeira. Utilize o produto de limpeza biodegradável para o seu deck de terraço, os seus móveis de jardim e objetos de madeira. O pré-tratamento ideal antes da aplicação do LOBA DeckPrepare e LOBA DeckOil / Color ou LOBA DeckFinish Color.

- Preparação ideal para reavivar para o tratamento restante
- Aplicação segura e simples
- Aplicável em superfícies horizontais e verticais, bem como em móveis de jardim. Não pinga
- Sem necessidade de lixamento
- Aplicável sobre todos os tipos de madeira

## **Área de aplicação:**

Adequado para a aplicação em superfícies de madeira no exterior. Reavivar deck de terraço oleado antigo. Limpar o deck de terraço oleado antigo e preparar para o envernizamento posterior. Deck acabado de instalar: abrir os poros, lavar as substâncias da madeira da superfície.

## Dados do produto

ARTIGO N.º			
10741	2,5l	6	144

<b>Valor ph</b>	2,7
<b>Ingredientes</b>	< 5% tensoactivos não-iónicos, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
<b>Armazenamento e transporte</b>	Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
<b>GISCODE</b>	GG10

## Indicações de aplicação

### TRÊS ÁREAS DE APLICAÇÃO, UM PROCEDIMENTO.

#### reavivar deck de terraço oleado antigo

- A formulação especial permite reverter o aspeto envelhecido da madeira.

#### limpar o deck de terraço envernizado antigo e preparar para o envernizamento posterior

- Preparação ideal para uma aderência segura da selagem posterior.

#### deck novo, abrir os poros, lavar as substâncias da madeira da superfície

- Em tipos de madeira com elevado teor de substâncias, especialmente madeiras de coníferas e exóticas, existe a tendência de estas se acumularem na superfície da madeira, p. ex., madeira teca que não tenha sido lixada recentemente até possui um toque oleoso.
- Para poder ser obtida uma ligação ideal entre os nossos produtos e a madeira, estas substâncias da madeira, resinas e óleos, devem ser lavadas da superfície. Neste caso, abrem-se ainda os poros da superfície da madeira e os produtos podem ser melhor absorvidos.
- Agitar bem o material.
- Evitar, se possível, a aplicação sob forte radiação solar. Trabalhar por secções. Passar primeiro a superfície por água para garantir que o produto não seca demasiado rápido.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

### APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pincel ou escova para óleo LOBA / aprox. 150-200ml/m<sup>2</sup> (5-6m<sup>2</sup>/l). Calcular o consumo exato através de aplicação de teste.

### APLICAÇÃO

- Retirar primeira a sujidade com uma vassoura.
- Passar a superfície por água, para evitar uma secagem demasiado rápida do LOBA Degrayer.
- Aplicar uma camada generosa de LOBA DeckDegrayer não diluído com um pincel ou uma escova para óleo da LOBA sobre a madeira a limpar.
- Deixar o material fazer efeito durante aprox. 10 minutos.
- Para trabalhar a superfície, aconselhamos a utilização de uma máquina de limpeza adequada para terraços de madeira (máquina de aspirar e esfregar, equipamento de limpeza a alta pressão com o respetivo acessório,...). Alternativamente, tratar a superfície com uma esfregona ou uma escova ao longo dos veios da madeira.
- Por fim, limpe toda a superfície com água limpa ou limpe com uma mangueira de jardim. No caso de sujidades difíceis, repetir o tratamento ou deixar o LOBA DeckDegrayer fazer efeito durante mais tempo.
- Após a secagem, quebrar opcionalmente a fibra da madeira com uma vassoura de aço ou uma máquina rotativa monodisco e disco LOBASAND SuperPad, para obter uma superfície mais lisa. Olear posteriormente com LOBA DeckOil ou aplicar LOBA DeckPrepare e LOBA DeckFinish, conforme informações técnicas sobre o produto.

## Indicações gerais

**Limpeza dos instrumentos de trabalho:** Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

**Tempo de secagem:** Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.