

Whitener



ADITIVO

**O sistema versátil para o clareamento**



Aditivo para clarear superfícies de madeira. Aditivo para verniz aquoso LOBA. O LOBA Whitener é um aditivo, através do qual se obtém um clareamento uniforme da superfície da madeira se misturado com primários e selagens à base de água LOBA. Através da aplicação numa ou mais demãos é possível controlar individualmente a intensidade do clareamento.

- Obtém um clareamento uniforme da superfície de madeira
- Reforça o efeito branqueador de superfícies de coloração branca
- Controlo variável da intensidade do clareamento
- Pode ser combinado com todos os primários e selagens à base de água da LOBA
- Evita o amarelecimento natural da madeira
- Permite uma configuração personalizada
- Tecnologia à base de água, sem solventes
- Aplicação simples e segura

Área de aplicação:

Adequado para todos os tipos de madeira claros, bem como para superfícies de madeira pintadas com tons de cores claras. Para tipos de madeira escuras, aconselhamos que entre em contacto com a LOBA. Aconselhado especialmente para sistemas de selagem foscas.

Dados do produto

ARTIGO N.º		
11540	80 ml	15

Corpos sólidos	8 ±2%
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 24 meses, ter em atenção etiqueta das embalagens. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso. Nenhum produto perigoso conforme ADR.
GISCODE	W1

Indicações de aplicação

- **Evitar os depósitos:** Quanto mais escuro o fundo, maior o risco de depósitos. Utilizar o balde para verniz LOBATool. O material não pode ser previamente deitado no piso, aplicar diretamente com o rolo.
- A aplicação em vernizes foscos reduz o risco de depósitos.
- Preferencialmente, aplicar, no mínimo, duas demãos.
- Aplicar os produtos LOBA com Whitener o mais uniformemente possível, evitando criar de poças e sobreposições. Deve-se garantir uma quantidade de aplicação uniforme. Nas bordas, aplicar usando o rolo de borda LOBATool.
- O efeito de cor depende do tipo de madeira. Para avaliar a tonalidade de cor e o efeito visual pretendido, aconselhamos a que teste o padrão da tonalidade de cor sobre a madeira original e, se necessário, que o use para obter a aprovação do cliente.
- Tipos de madeira com ingredientes da madeira solúveis em água (p. ex., ácido tânico), cuja intensidade pode variar dentro de uma área, podem influenciar o efeito do aditivo.
- Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

MISTURAR:

- Abanar o LOBA Whitener e o verniz.
- Adicionar apenas imediatamente antes da aplicação.
- Adicionar no máximo uma embalagem de 1x80ml em 5L/Kg de verniz.
- Abanar ou misturar bem (também é possível mexer com um misturador de tinta LOBATool).
- No caso de sistemas de dois componentes, a adição apenas é efetuada após a adição do endurecedor na massa!
- O verniz 1K misturado com o LOBA Whitener deve ser usado dentro de 24 horas, os vernizes 2K dentro do tempo de aplicação indicado. Não é possível garantir uma estabilidade superior.

APLICABILIDADE:

Pode ser combinado com todos os primários e vernizes LOBA WS. As características de processamento do verniz, a sua capacidade de ser combinada com produtos e o tempo de secagem permanecem inalterados. Respeitar as respetivas informações técnicas do verniz.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Lixamento entre demãos: Se for necessário aplicar várias camadas de verniz, e se alguma das camadas não for aplicada em até 24 horas após a aplicação da anterior, a única forma de assegurar a aderência de uma camada a outra é através de um lixamento entre demãos. Este lixamento, antes do último envernizamento, permite obter uma superfície homogénea. Depois de cada lixamento, a superfície, deve ser cuidadosamente limpa.

Utilização de selador : A utilização de um selador aumenta a segurança de aplicação e garante uma superfície sem resíduos e sem riscos, praticamente em todos os tipos de madeira. Poderá encontrar mais detalhes na lista de tipos de madeira LOBA, no catálogo de produtos atual.

União das bordas: Sistemas de verniz de base aquosa apresentam, geralmente, uma tendência para unir as bordas. Para evitar a criação de fendas irregulares, relacionadas com a união destes, devem ser tomadas as seguintes medidas: Utilizar cola elástica, betumar/calafetar completamente as juntas, utilização de seladores adequados, como, p. ex., LOBA EasyPrime, pré-tratar, com cera adequada ao acabamento, antes da aplicação deste, as zonas de união dos revestimentos de madeira maciça. Tomar todas as medidas necessárias a que as condições climáticas da assoalhada sejam constantes, em particular a humidade relativa do ar. (É aconselhado um apoio ao cliente minucioso). São especialmente afetados pisos antigos com danos prévios, colas instáveis, pisos de parquet aplicados com colas elásticas ou pregados, tábuas de (as)soalho, pavimentos em madeira, parquet laminado de canto, bem como pisos de parquet instalados em paralelo, parquet colocado sobre o pisos radiantes/aquecidos, madeiras com variações rápidas da humidade como, p. ex., faia, ácer.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeiras e materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações tateis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

Indicações gerais

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não

sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.