

DeckPrepare



PRÉ-TRATAMENTO



“Anti-Aging” para o seu terraço: apoio eficiente para o tratamento final de proteção

Primário especial para decks de madeira no exterior. Aplicação simples, efeito duplo: O DeckPrepare reforça de forma eficiente a proteção e a aderência do acabamento posterior da superfície com o LOBA DeckOil / Color ou LOBA DeckFinish Color. Graças a uma poderosa estabilização das substâncias naturais da madeira, o DeckPrepare atrasa o envelhecimento natural da madeira.

- Atrasa o envelhecimento da madeira devido às condições climáticas
- Reforça a proteção do acabamento posterior da superfície
- Melhora a aderência à base do revestimento subsequente
- Aplicação segura e simples
- Secagem rápida
- Cor e odor neutros
- Amigo do ambiente
- Aplicável no sistema com LOBA DeckFinish Color. Opcionalmente, aplicável antes da impregnação com LOBA DeckOil / Color

Área de aplicação:

Adequado para terraços de madeira, decks, mobiliário de jardim e outros objetos de madeira exterior.

Dados do produto

| ARTIGO N.º | | | |
|------------|----|---|-----|
| 11841 | 5l | 4 | 128 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Corpos sólidos | 16,4 ±2% |
| Viscosidade DIN 4 | 11 ±2s |
| Armazenamento e transporte | Conserva-se (validade) 12 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso. |
| GISCODE | W2+ |
| 2004/42/CE | Valor limite UE para este produto (cat. A/i): 140g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 2g/l VOC. |

Indicações de aplicação

- Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +15 °C e +25 °C.
- Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.
- Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa, de cores intensas e resinosa.
- Agitar bem o material.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBAT00L.
- Evitar a formação de gotas sobre a superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Escova para óleo LOBAT00L, pincel / 100-120 ml/m². O consumo de material real pode variar com base no tipo de madeira, humidade da madeira e das condições da superfície. Em superfícies muito envelhecidas, deve contar-se com um consumo consideravelmente superior de material.

TEMPO DE SECAGEM

- Secagem durante 1 hora. Aguardar até estar completamente seco

SISTEMAS ACONSELHADOS PARA O TRATAMENTO POSTERIOR

- LOBA DeckOil e DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PREPARAÇÃO:

O pré-tratamento ideal da superfície pode ser consultado nas informações técnicas do LOBA DeckDegrayer.

PREPARAÇÃO:

- A superfície deve estar seca imediatamente antes da aplicação.
- Aplicar uma camada de LOBA DeckPrepare.
- Secagem durante 1 hora. Aguardar até estar completamente seco
- De seguida, aplicar o LOBA DeckOil / Color ou LOBA DeckFinish Color, conforme informações técnicas.
- Para a conservação duradoura do aspeto, aconselhamos uma limpeza profunda e aplicação anuais de uma nova camada no deck de terraço.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

No caso de tipos de madeira de cor intensa em combinação com LOBA DeckOil (especialmente o transparente), deve ser garantida uma aplicação uniforme do material. Aplicar o material na direção dos veios das tábuas e evitar áreas de sobreposição, pois estas podem sobressair.

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

Aplicação do LOBA DeckFinish Color sem primário: Em princípio, o LOBA DeckFinish Color pode ser utilizado sem LOBA DeckPrepare. A utilização do LOBA DeckPrepare melhora consideravelmente as propriedades de aderência do verniz à base e aumenta a segurança de processamento.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido à amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.