



DeckFinish Color

Várias cores

SELAGEM



Atinge o próximo nível: Chegou a proteção duradoura contra a luz UV e contra as condições climáticas para o seu terraço!

Revestimento 1K à base de água para superfícies de madeira no exterior. Este especialista do exterior fará o seu terraço sobressair: Quer seja em cinzento da moda ou castanho avermelhado elegante – extremamente duradouro, o DeckFinish Color é resistente às condições climáticas, é antiderrapante e resistente ao cloro. Graças à sua preparação rápida e simples, a proteção de superfície robusta reduz também o tempo de trabalho.

- Proteção profunda contra raios UV, geada e humidade
- Resistente ao cloro
- Aplicação segura e simples
- Sem tornar áspera a madeira
- Tempo de secagem curto
- Adequado para todos tipos de madeira
- Adequado para tábuas lisas e estriadas
- Aplicável no sistema com LOBA DeckPrepare

Área de aplicação:

Adequado para terraços de madeira e decks no exterior. Antiderrapante, conforme DIN 51097, grupo de avaliação A, e DIN EN 16165:2021-12, grupo de avaliação R10.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
11842	5l	4	128

Armazenamento e transporte

Conserva-se (validade) 12 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.



800145
Castanho
claro

800150
Castanho
escuro

800099
Castanho
avermelhado

900148
Cinzento

Sem garantia da cor

Indicações de aplicação

- Condições de aplicação ideais entre +15 °C a +25 °C, humidade relativa entre 40% e 75%, temperatura do material entre +15 °C e +25 °C.
- Não aplicar sobre superfícies expostas a radiação solar quente ou forte, pois tal poderá fazer com que a camada aplicada seque demasiado rápido. Não aplicar se houver previsão de chuva dentro de 3 horas após a aplicação.
- Em caso de dúvida, aplicar sobre uma superfície de teste para determinar a compatibilidade, aderência e aspeto. Os resultados podem variar dependendo do tipo de madeira, especialmente no caso de tipos de madeira oleosa, de cores intensas e resinosa.
- Agitar bem o material.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBAT00L.
- Evitar a formação de gotas sobre as superfícies e, se necessário, passar um pincel ou uma escova para alisar.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Escova para óleo LOBAT00L, pincel / 100-120 ml/m². O consumo de material real pode variar com base no tipo de madeira, humidade da madeira e das condições da superfície. Em superfícies muito envelhecidas, deve contar-se com um consumo consideravelmente superior de material.

TEMPO DE SECAGEM

- Tratamento adicional após 2-3 horas, dentro de 24 horas.
- Carga ligeira após a secagem durante a noite.
- Carga total após 48 horas.

PRÉ-TRATAMENTO

- É aconselhado o pré-tratamento com o LOBA DeckPrepare para a otimização das propriedades de aderência e para prevenir o envelhecimento da madeira.

PREPARAÇÃO:

Primeiro tratamento

- Preparar a base conforme as indicações para "Decks antigos gastos" ou "Decks novos" nas informações técnicas sobre o produto LOBA DeckDegrayer.
- Aplicar o LOBA DeckPrepare, conforme informações técnicas.
- Secagem durante 1 hora. Aguardar até estar completamente seco.
- Aplicar LOBA DeckFinish Color
- Secagem de, no mín., 2 horas
- Aplicar a segunda demão de LOBA DeckFinish Color

Tratamento posterior

- Limpeza profunda com LOBA DeckDegrayer, conforme informações técnicas do produto
- Aplicar o LOBA DeckPrepare
- Secagem de 1 hora
- Aplicar LOBA DeckFinish Color

Para a conservação duradoura do aspeto, aconselhamos uma limpeza profunda e aplicação anuais de uma nova camada no deck de terraço.

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem são válidos para uma temperatura de +20 °C e uma humidade relativa de 50%. Temperaturas inferiores e humidades relativas do ar superiores têm como consequência um tempo de secagem mais longo. Não efetuar qualquer limpeza húmida antes de ser obtida a dureza final. Poderá encontrar indicações específicas de produtos nas Informações Técnicas correspondentes.

Aplicação do LOBA DeckFinish Color sem primário: Em princípio, o LOBA DeckFinish Color pode ser utilizado sem LOBA DeckPrepare. A utilização do LOBA DeckPrepare melhora consideravelmente as propriedades de aderência do verniz à base e aumenta a segurança de processamento.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.