



Cobertura 400g

ACESSÓRIOS



Cobertura de proteção com capacidade de difusão de vapor. Têxteis antigos (50%) e papel usado (50%). Para a cobertura de pavimentos em parquet e de madeira envernizados ou oleados de novo. Respiração ativa.

- Respiração ativa
- Vernizes e óleos podem endurecer praticamente sem problemas

Área de aplicação:

Para a cobertura de pisos em madeira envernizados ou oleados de novo.

Dados do produto

ARTIGO N.º

16280



1

Indicações de aplicação

- O cartão de feltro é aplicado com uma sobreposição de aprox. 10cm. Para a fixação, é necessária uma colagem superior dos pontos de impacto com fita adesiva.

MEDIDAS E PESO:

- **Peso da superfície:** 400g/m²
- **Espessura do material:** 0,8 até 0,9mm
- **Largura:** aprox. 100cm
- **Rolo:** aprox. 50m
- **Peso de rolo:** 20 até 22kg

TEMPO DE ESPERA DA UTILIZAÇÃO ATÉ À COBERTURA:

Os tempos são válidos para temperaturas ambiente de, no mínimo, 20°C, com uma humidade relativa do ar máxima de 65% e ventilação suficiente.

- **Sistemas de verniz LOBA 2K WS:** 24 horas
- **Sistemas de verniz LOBA 1K WS:** 48 horas
- **LOBA 2K ImpactOil transparente:** 24 horas
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 horas
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 horas
- **LOBA Markant:** 5 dias

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Não aplicar fitas adesivas sobre superfícies envernizadas ou oleadas.

O cartão de feltro não oferece qualquer proteção contra a humidade. Caso a humidade penetre sob ou sobre a cobertura, será expetável o aparecimento de danos, como, p. ex., descolorações, inchamentos e deformações dos elementos de parquet.

Indicações de aplicação

Elevadas cargas mecânicas ou sujidades difíceis sobre a superfície, causadas por trabalhos posteriores, podem exigir outras ou

medidas de segurança adicionais, como, por exemplo, a aplicação de placas de fibra de madeira.

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.