

ParkettSoap

Ofärgad



TVÅL



Baseras på hållbara ämnen

Såpa för oljade och vaxade golvbeläggningar. Rengör grundligt och skonsamt, bildar en skyddande hinna. Om du använder den som en tillsats i tvättvattnet, uppnår du en återfettande och en skyddande effekt vid underhållsrengöringen. I koncentrerad form är det även möjligt att avlägsna envis smuts. En intensivrengöring möjliggör enkel renovering av oljade golv utan slipning.

- God rengöringseffekt
- Underhållseffekt
- Baseras på naturliga vegetabiliska fetter

Användningsområde:

Lämpligt för skonsam återfettning och därmed vårdande underhållsrengöring av oljade och vaxade golv. Avlägsnar envis smuts och förbereder golvet optimalt för efterimpregnering med LOBA HS-oljor.

Tekniska data

ART.NR			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

pH-värde	9,6
Innehållsdeklaration	5 - 15% tvål
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	GU70

Användningsanvisningar

- Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten.

ANVÄNDNING:

Skyddande underhållsrengöring

För regelbunden och skyddande rengöring tillsätts 50-100 ml ParkettSoap i en hink på 10 liter. Golvet fuktmoppas med rengöringslösningen och en tvättmopp som är anpassad till respektive underlag. Användning av för mycket vatten i kombination med för lång verkningstid kan leda till svällning hos parkett- och korkgolv, och måste därför undvikas. Genom regelmässig polering med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND SpecialPad vit eller manuellt med skurborste och LOBA fiberduk förbättras den skyddande filmens beständighet.

Intensivrengöring

Blanda 1 del ParkettSoap med 2 delar vatten och fukta ytan med en sprutkanna eller en tvättmopp. Bearbeta sedan omedelbart ytan med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND SpecialPad grön. Sug sedan omedelbart upp smutsen med en våtdammsugare eller ta upp den med trasor respektive tvättmopp och eftertorka med rent vatten. På stora ytor bör man ta en del i taget. För att undvika träsvällningar bör man inte använda mer material än vad som krävs och begränsa verkningstiden till ett minimum.

Eftersom golvet urlakas kraftigt måste det ovillkorligen behandlas med LOBA ParkettOil Deluxe eller med den grundningsolja som användes ursprungligen efter att golvet torkat över natten.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtilverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.