

# NatureWax



UNDERHÅLLSMEDEL



## Skyddande underhållsvax



Underhållsvax på vattenbas. För underhåll av oljade och vaxade parkettgolv. Ytor med vax behöver regelbundet underhåll för att det sammetslika utseendet ska bevaras. Vattenbaserade och lösningsmedelsfria underhållsprodukter utgör det idealiska alternativet för skydd och uppfrysning av ytan.

- Skyddar golvet mot vatten och smuts
- Säker och enkel applicering
- Innehåller inte lösningsmedel
- Luktfrifri
- Lätt polerbar
- Innovation från LOBA

## Användningsområde:

Lämpligt för skötsel av oljade och vaxade parkett- och trägolv.

## Tekniska data

ART.NR			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

<b>pH-värde</b>	9,0
<b>Innehållsdeklaration</b>	Vatten, Vaxer, nonjoniska tensider, Parfym, Konserveringsmedel
<b>Förvaring och transport</b>	Kan lagras i 24 månader, beakta texten på förpackningen. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
<b>GISCODE</b>	GE10

## Användningsanvisningar

- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA sprutkanna, spackel eller duk / 10-20 ml/m<sup>2</sup> (50-100 m<sup>2</sup>/l) efter manuell eller maskinell torkning polering med LOBASAND NormalPad vit.

### TORKTID

- ca 60 min.

### ANVÄNDNING:

#### Nylagda flerskiktselement

samt nyoljade, vaxade eller hårdvaximpregnerade golv rengörs helt från damm (sopa, dammsug). Applicera sedan NatureWax tunt och jämn med en luddfri duk eller svamp och polera när golvet har torkat.

Rengör golv med fastsittande smuts genom fuktmopning med LOBA ParkettSoap, applicera NatureWax när golvet har torkat helt och polera slutligen.

#### Slitna golv med spår av användning

förbereds genom en grundlig rengöring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, vid behov även genom maskinell utjämning med lätt slipande LOBASAND SpecialPads (beige/grön). Applicera NatureWax när golvet har torkat helt och polera.

#### På större ytor

kan behandling ske med SprayCleaner-förfarande. Applicera NatureWax genom sprutning och maskinell utjämning (singelskurmaskin med LOBASAND SpecialPad vit).

## Allmänna anvisningar

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golv tillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.