



V6 Finish

matt

UNDERHÅLLSMEDEL





Permanent polyuretandispersionsmedel. För permanent skydd av lackade golv. Ytterligare skydd av nylagda golv förhindrar för tidigt slitage. Fräschar upp slitna golv, döljer ytliga tecken på slitage, fina repor, förlänger renoveringscykeln och ytans livslängd.

- Mycket nötningshärdigt PU-medel för permanentunderhåll
- Skyddar lackfilmen långvarigt mot slitage
- Ger matt glans till nötta och slitna golv
- Kan användas på alla lackade beläggningar
- Extremt högt motstånd mot slitage
- Hög torrhalt

Användningsområde:

Lämplig för skötsel av extra matta och mattlackerade trägolv, korkbeläggningar, linoleum-, PVC-beläggningar och andra vattentäta ytor.

Tekniska data

ART.NR			
10189	1l 5l	12 4	480 128

pH-värde	8,4
Förvaring och transport	Kan lagras i 24 månader, beakta texten på förpackningen. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	GE10

Användningsanvisningar

- Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp och fuktmoppa sedan ytan med LOBA CleanFix eller Cleaner. Hårt sittande smuts och rester av tidigare underhållsmedel avlägsnas genom en grundrengöring med LOBA CareRemover. Beakta här den tekniska informationen till respektive produkt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA Wischwiesel, på stora ytor med lämplig planmopp / $30\text{-}40\text{ml (g)}/\text{m}^2 = 25\text{-}35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3\text{-}4 \text{ l}/100\text{m}^2$

TORKTID

- Kan beträdas efter 1-2 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 12 timmar.

ANVÄNDNING:

Materialet läggs i sektioner på golvet och appliceras sedan i ett jämnt skikt. Håll appliceringsverktyget så plant på golvet som möjligt och lyft det inte. Arbeta utan att trycka. Börja på ena sidan av rummet och arbeta från vägg till vägg till rummets motstående sida där utgångsdörren finns. Ett rum ska alltid underhållas i sin helhet. Golvet får under inga förhållanden bearbetas på nytt medan det torkar efter som det kan leda till att ränder uppstår.

GRUNDRENGÖRING:

PermanentCare kan inte avlägsnas på ett säkert sätt från parkett, trä- och korkbeläggningar samt linoleum genom en grundrengöring.

Hos nylagda produkter som har lackats på fabrik kan vidhäftningsstörningar uppstå. Här krävs under alla förhållande preliminära tester. En föregående grundrengöring med LOBA CareRemover leder i många fall till en tillräcklig vidhäftning.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.