

WaxRemover



GRUNDRENGÖRING



Lösningsmedelsbaserad grundrengöring för oljade och vaxade golvbeläggningar. Avlägsnar envis smuts och gamla skyddsskikt.

- Klassiskt intensivt rengöringsmedel för oljade/vaxade golv
- Även lämplig för golv som är känsliga för vatten

Användningsområde:

Lämplig för att avlägsna alla vaxskikt från oljade och vaxade golvbeläggningar.

Tekniska data

ART.NR			
10309	11	6	480

Innehållsdeklaration > 30% alifatiska kolväten, parfym, LIMONENE

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Ej frostkänslig.

GISCODE GGO

Användningsanvisningar

- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA sprutkanna / 20-40ml/m² = 25-50m²/l beroende på graden av nedsmutsning, rengöring med singelskurmaskin och LOBA-SAND SpecialPad grön, torka upp smutsvattnet med en duk.

ANVÄNDNING:

Applicera WaxRemover med en duk eller en LOBA sprutkanna på ytan som ska rengöras. Efter en kort verkningstid bearbetar du ytan med en singelskurmaskin och underlagd LOBASAND Special-Pad grön. De vax- och smutsrester som lösts upp måste direkt tas bort med en torr duk. Arbeta i olika avsnitt på större ytor. Upprepa proceduren vid behov. Ventilera noga arbetsområdet under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Säkerhetsanvisningar: Vid bearbetning och torkning av produkter som innehåller höga lösningsmedelshalter uppstår lättantändliga lösningsmedelsångor. Därför är eld, öppen låga, svetsning, rökning och liknande förbjudet i riskområdet. Vädra arbets- och lagerutrymmen ordentligt. Elektrisk utrustning i arbets- och biutrymmen ska kopplas från i så god tid att de har hunnit svalna när arbetena inleds. Undvik all gnistbildning, även hos elektrisk utrustning. Se till att materialbehållare är ordentligt tillslutna. Avlägsna lösningsmedelskänsliga komponenter, växter och djur (akvarier) från området som utsätts för lösningsmedelsångorna.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.