

ParkettOil Deluxe

Ofärgad



UNDERHÅLLSMEDEL



Intensivvårdande olja. För efterimpregnering av oljade golv. Tack vare den höga oljehalten kan även oljade golv som är mycket slitna återfå sitt ursprungliga utseende efter enda en applicering. Praktiskt taget luktfritt.

- För underhåll av mycket urlakade, oljade ytor med öppna porer
- Särskilt för efterimpregnering efter en intensivrengöring
- Idealiskt för underhåll av hela ytor eller för partiell förbättring
- Bevarar de halkhämmande egenskaperna hos oljade golv

Användningsområde:

Lämpligt för skötsel av starkt urlakade oljade trägolv. Ska inte användas på UV-oljade produkter utan sugförmåga.

Tekniska data

ART.NR			
10466	11	6	480
	5 l	4	120

Torrhalt	45,4 ±2%
Innehållsdeklaration	alifatiska kolväten, modifierade växtoljor, sickativ, Vatten, koboltfria torrsustanser
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Ej frostkänslig.
GISCODE	Ö60

Användningsanvisningar

- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA sprayflaska, torkmopp eller trasa / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) beroende på underlagets sugförmåga. Utjämning med LOBASAND SpecialPad beige.

TORKTID

- Utjämning efter 30-60 minuter.
- Kan beträdas försiktigt efter 4 till 6 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 12 timmar.

ANVÄNDNING:

ParkettOil Deluxe kan endast användas på absorberande underlag, t.ex. nästan helt oimpregnerat golv eller efter intensiv rengöring. En maskinell utjämning är absolut nödvändig.

Användningsanvisningar

Använda golv med tecken på slitage

Förbered genom noggrann rengöring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, vid behov även genom maskinell utjämning med lätt slipande pads (beige/gröna). Applicera ParkettOil Deluxe efter fullständig torkning och jämna till hela ytan med en enskivsmaskin och en LOBASAND SpecialPad beige under efter en exponeringstid på ca 30–60 minuter.

På större ytor

kan SprayCleaner-metoden användas. Applicera ParkettOil Deluxe genom sprayning och maskinell utjämning (enskivsmaskin med LOBASAND SpecialPad beige/vit).

VIKTIG INFORMATION

Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthanterar på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.