ParkettOil Deluxe

Vit

UNDERHÅLLSMEDEL

NY!

Intensiv underhållsolja för efterimpregnering. Tack vare den höga oljehalten får även mycket urlakade, icke beläggningsbildande oljade ytor åter en mättad yta efter enda en applicering.

- För underhåll av mycket urlakade, icke beläggningsbildande oljade ytor
- Särskilt för efterimpregnering efter en intensivrengöring
- Idealiskt för underhåll av hela ytor eller för partiell förbättring

Användningsområde:

Lämpligt för skötsel av starkt urlakade oljade trägolv.

Tekniska data

ART.NR			
10466	1l	6	480

Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Ej frostkänslig.
GISCODE	Ö60

Användningsanvisningar

- Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp och fuktmoppa sedan ytan med LOBA CleanFix eller Cleaner. Hårt sittande smuts och rester av tidigare underhållsmedel avlägsnas genom en grundrengöring. Beakta här den tekniska informationen till respektive produkt.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Beakta skötselanvisningen beroende på ditt användningsområde.
- Ändra egenskaperna och/eller glansgraden genom att applicera ett underhållslager. Testcertifikat för halksäkerhet och lämplighet för sportgolv ska beaktas.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA sprayflaska, torkmopp eller trasa / 10–30 ml/m^2 (30–100 m^2/l) beroende på underlagets sugförmåga. Utjämning med LOBASAND SpecialPad beige.

TORKTID

- Utjämning efter 30-60 minuter.
- Kan beträdas försiktigt efter 4 till 6 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 12 timmar.

ANVÄNDNING:

ParkettOil Deluxe får endast användas på underlag med sugförmåga, t.ex. mycket slitna golv eller efter intensivrengöring. En maskinell utjämning är ovillkorligen nödvändig.

17/06/2024

Användningsanvisningar

Slitna golv med spår av användning

Förbered genom en grundlig rengöring med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, vid behov även genom maskinell utjämning med lätt slipande pads (beige/grön). Applicera ParkettOil Deluxe när golvet är helt torrt och när den har verkat i 30-60 utjämnas hela ytan med en singelskurmaskin och underlagd LOBASAND SpecialPad beige.

På större ytor

kan behandling ske med SprayCleaner-förfarande. Applicera LOBASAND SpecialPad genom sprutning och maskinell utjämning (singelskurmaskin med LOBASAND SpecialPad beige/vit).

På underlag som inte är sugande

t.ex. nylagda eller knappt använda parkettgolv som UV-oljats på fabrik kan underhållsoljan inte tränga in i träet, vilket leder till vätningsskador och/eller torkningsfördröjning. För underhåll av dessa golv kan LOBA Permanent OilCare vara ett alternativ.

VIKTIG INFORMATION

Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthantera på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.

17/06/2024