

# HardwaxOil EcoPlus

## sidenmatt



HÅRDVAXOLJA



Loba GmbH & Co. KG  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach TRGS-Grundrichtlinien  
Z-152/20-14



### Den nya generationen av hårdvaxolja.

Naturhårdvaxolja. Framhäver träets naturliga struktur. Tack vare den goda inträngningsförmågan skyddas träet, porerna förblir öppna och träet kan andas.

- Jämnt fylligt utseende
- Rollerapplicering räcker
- Oxim- och koboltfri
- Liten åtgång, mycket drygt
- Säker och enkel applicering
- Vatten- och smutsavvisande
- Certifierad halskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 för arbetsområden
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

### Användningsområde:

Lämpligt för impregnerande grundoljning av parkett- och trägol. Lämplig för leksaker, uppfyller kraven enligt DIN EN 71-3 – "Migrering av vissa grundämnen". Halskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10. Lämpligt för praktiskt taget alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAs lista över träslag som finns på [www.loba.de](http://www.loba.de). Kontakta LOBA om tveksamhet råder.

## Tekniska data

ART.NR			
10501	2,5l	4	120

<b>Torrhalt</b>	99 ±2%
<b>Innehållsdeklaration</b>	modifierade växtoljor, sickativ, Vatten, koboltfria torrsustanser
<b>Förvaring och transport</b>	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.
<b>GISCODE</b>	Ö20+

## Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till +25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - +25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetsskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 eller LOBA appliceringsspackel / 30-60 ml (g)/m<sup>2</sup> beroende på underlagets sugförmåga. Fördelningspolera med LOBASAND SpecialPad beige.

### TORKTID

- Kan beträdas efter 12 timmar.
- Kan användas efter 24 timmar.
- Full belastning och fullt skydd efter 10 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.

### ROLLERAPPLICERING:

- Förbered golvet.
- Rulla på olja tunt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.
- Låt torka cirka 1 timme.
- Fördelningspolera med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad beige.

### ROLLER- OCH SPACKELAPPLICERING FÖR OMRÅDEN MED MYCKET HÖG BELASTNING:

- Applicera oljan tunt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.
- Låt torka cirka 1 timme.
- Utjämna med singelskurmaskin och underlagd LOBASAND SpecialPad beige.
- Låt torka över natten.
- Applicera oljan sektionvis med en LOBA appliceringsspackel.
- Fördelningspolera direkt med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad beige.

### VIKTIG INFORMATION

Överflödiga olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas.

Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthanter på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självtändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Spackelapplicering är endast möjligt för golv utan springor. Olja som kommit ner i springorna torkar inte fullständigt på lång tid.

## Allmänna anvisningar

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

**Sidlimning** Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

**Växelvekan:** Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

## Allmänna anvisningar

**Connected Systems:** produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.