



# DeckOil

## Ofärgad

OLJEIMPREGNERING



### Färgstark: Låt ditt trädäck framträda i all sin naturliga prakt




Impregneringsolja för trätytor utomhus. Framhäver träets naturliga struktur. Skydda ditt trädäck och dina trädgårdsmöbler mot väder och vind! LOBA DeckOil baseras på vegetabiliska oljor och erbjuder ett effektivt djupskydd.

- Djupskydd mot frost och väta
- God inträngningsförmåga
- Säker och enkel applicering
- Även lämpligt för impregnering av trädgårdsmöbler
- Går att använda för glatta och räfflade brädor
- Föregående användning av LOBA DeckPrepare ger en förlängd livslängd
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

### Användningsområde:

Lämpligt för träverandor, trädäck, trädgårdsmöbler och andra träföremål utomhus. Lämplig för leksaker, uppfyller kraven enligt DIN EN 71-3 - "Migrering av vissa grundämnen". Halkskydd enligt DIN 51097 bedömningsgrupp B och DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.

## Tekniska data

ART.NR			
	750 ml	6	480
10616	2,5l	4	120
	12l	-	42

<b>Torrhalt</b>	45,4 ±2%
<b>Innehållsdeklaration</b>	alifatiska kolväten, modifierade växtoljor, sickativ, Vatten, koboltfria torrsubstanser
<b>Förvaring och transport</b>	36 månaders hållbarhet. Ej frostkänslig. Inget farligt gods enligt ADR.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Användningsanvisningar

- Optimala bearbetningsförhållanden vid +15°C till +25°C, relativ luftfuktighet 40 % till 75 %, materialtemperatur +15°C till +25°C.
- Applicera inte produkten på heta ytor eller ytor som är exponerade för kraftigt solljus, eftersom den applicerade beläggningen i såna fall torkar fast för snabbt. Applicera inte om du väntar regn på den applicerade ytan inom 3 timmar.
- Stryk på en testyta för att kontrollera produktens kompatibilitet, vidhäftning och finish om du är osäker. Resultatet kan variera beroende på träslaget, särskilt på oljiga, färgintensiva och hartsiga träslag.
- Skaka produkten ordentligt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Undvik droppbildning på ytan, eller stryck glatt direkt med en pensel eller en borste.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeborste, pensel, luddfri duk / 80-120ml/m<sup>2</sup> per applicering.

Den faktiska materialförbrukningen kan variera beroende på träslaget, träets fuktighet och ytans exponeringstillstånd. Vid behov måste du fastställa den faktiska förbrukningen via en provapplicering. En optimal impregnering/skyddseffekt säkerställs bara om träfibrerna mätts ordentligt (maximal oljeuppsugning hos träet). Flera appliceringar kan krävas för detta.

### TORKTID

- ca. 12 timmar.

### FÖRBEREDELSE:

- Avlägsna vid behov först smuts, mossor och gamla skikt.
- Nylagda och portäta träslag förmår ofta inte dra åt sig tillräckliga mängder olja. Därför måste porerna först "öppnas". Detta kan göras på följande sätt: Utsätt för regn eller spola flera gånger med vatten och låt torka mellan gångerna.
- Gamla mycket smutsiga och slitna träterrasser och däck rengörs med LOBA DeckDegrayer. Beakta den tekniska informationen till produkten.

### BEARBETNING:

- Applicera LOBA DeckOil jämnt med pensel eller luddfri trasa i träfibrernas riktning.
- Efter en verkningstid på ca 30 minuter stryks olja som inte har sugits in i träet ut med en pensel eller en luddfri trasa och överskottet avlägsnas.
- Trämöbler, särskilt sittmöbler ska torkas nästan torra med en sugande trasa.
- Använd LOBA oljeborste på större ytor.
- Vid behov kan en ytterligare oljeapplicering utföras efter torkning över natten.

### VIKTIG INFORMATION

Överflödiga olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas. Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthanter på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

## Allmänna anvisningar

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter finns i respektive tekniska information.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.