



DeckOil Color

Olika kulörer

OLJEIMPREGNERING



Fräsch färgfinish och tillförlitligt skydd mot snö och regn

Färgad impregneringsolja för trätytor utomhus. Betonar träets naturliga struktur och tillför spännande färgacenter. Olja in ditt trädäck och dina trädgårdsmöbler - Dra nytta av ett effektivt skydd oavsett väder. De färgpigment som ingår förebygger att träets åldras genom väderpåverkan och möjliggör en attraktiv färgsättning.

- Djupskydd mot UV-strålning, frost och väta
- God inträngningsförmåga
- Säker och enkel applicering
- Även lämpligt för impregnering av trädgårdsmöbler
- Går att använda för glatta och räfflade brädor
- Föregående användning av LOBA DeckPrepare ger en förlängd livslängd
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:

Lämpligt för träverandar, trädäck, trädgårdsmöbler och andra träföremål utomhus. Lämplig för leksaker, uppfyller kraven enligt DIN EN 71-3 - "Migrering av vissa grundämnen". Halkskydd enligt DIN 51097 bedömningsgrupp B och DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10.

Tekniska data

ART.NR			
10616	2,5l	4	120

Torrhalt	46 ±2%
Innehållsdeklaration	alifatiska kolväten, modifierade växtoljor, pigment, sickativ, Vatten, koboltfria torrsustanser
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Ej frostkänslig. Inget farligt gods enligt ADR.
GISCODE	Ö60



800145
Ljusbrun

800150
Mörkbrun

800099
Rödbrun

900148
Grå

Ingen kulörgaranti

Användningsanvisningar

- Optimala bearbetningsförhållanden vid +15°C till +25°C, relativ luftfuktighet 40 % till 75 %, materialtemperatur +15°C till +25°C.
- Applicera inte produkten på heta ytor eller ytor som är exponerade för kraftigt solljus, eftersom den applicerade beläggningen i såna fall torkar fast för snabbt. Applicera inte om du väntar regn på den applicerade ytan inom 3 timmar.
- Stryk på en testyta för att kontrollera produktens kompatibilitet, vidhäftning och finish om du är osäker. Resultatet kan variera beroende på träslaget, särskilt på oljiga, färgintensiva och hartsiga träslag.
- Skaka produkten ordentligt.
- Häll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Undvik droppbildning på ytan, eller stryck glatt direkt med en pensel eller en borste.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Blanda med den transparenta varianten för att uppnå en ljusare färgton och minska täckningsgraden. Maximalt tre delar transparent till en del färg.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeborste, pensel, luddfri duk / 80-120ml/m² per applicering.

Den faktiska materialförbrukningen kan variera beroende på träslaget, träets fuktighet och ytans exponeringstillstånd. Vid behov måste du fastställa den faktiska förbrukningen via en provapplicering. En optimal impregnering/skyddseffekt säkerställs bara om träfibren mätts ordentligt (maximal oljeuppsugning hos träet). Flera appliceringar kan krävas för detta.

TORKTID

- ca. 12 timmar.

FÖRBEREDELSE:

- Avlägsna vid behov först smuts, mossor och gamla skikt.
- Nylagda och portäta träslag förmår ofta inte dra åt sig tillräckliga mängder olja. Därför måste porerna först "öppnas". Detta kan göras på följande sätt: Utsätt för regn eller spola flera gånger med vatten och låt torka mellan gångerna.
- Gamla mycket smutsiga och slitna träterasser och däck rengörs med LOBA DeckDegrayer. Beakta den tekniska informationen till produkten.

BEARBETNING:

- Applicera LOBA DeckOil jämnt med pensel eller luddfri trasa i träfibrens riktning.
- Efter en verkningstid på ca 30 minuter stryks olja som inte har sugits in i träet ut med en pensel eller en luddfri trasa och överskottet avlägsnas.
- Trämöbler, särskilt sittmöbler ska torkas nästan torra med en sugande trasa.
- Använd LOBA oljeborste på större ytor.
- Vid behov kan en ytterligare oljeapplicering utföras efter torkning över natten.

VIKTIG INFORMATION

Överflödiga olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas. Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthanter på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen.

Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.