

DeckRefresh



MOPPNINGSUNDERHÅLL



Rengör och vårdar ditt trädäck i ett arbetsmoment!

Vattenbaserat rengöringsmedel för utomhusbruk. Rengöringsmedel med miljöfaktor: LOBA DeckRefresh låter ditt trädäck glänsa igen och baseras på helt naturliga ingredienser. Vi hjälper dig fräscha upp din favoritplats - I harmoni med naturen!

- Grundligt, skonsamt rengöringsmedel
- Ger ytan en sidenglans
- Säker och enkel applicering
- Någon grundrengöring är inte nödvändig på grund av det självemulgerande receptet
- Lämplig för oljade och lackerade trätytor utomhus

Användningsområde:

Lämpligt för skötsel av oljade och lackerade trägolv utomhus.

Tekniska data

ART.NR			
10711	2,5l	6	144

pH-värde	7,2
Innehållsdeklaration	< 5% nonjontensider, LIMONENE, parfym, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	GU40

Användningsanvisningar

- Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA golvmopp. För underhållsrengöring, -skötsel tillsätt ca. 50ml - 1l i en hink med 10l vatten.

TORKTID

- ca. 30 min.

Moppningsunderhåll:

För en veckorengöring och skötsel tillsätt ca. 50-100 ml LOBA DeckRefresh till 10l vatten. Torka trädeckets med hjälp av en LOBA-TOOL-golvmopp och rengöringslösningen. Låt restfukten torka.

Skötsel:

Avlägsna lös nedsmutsning mekaniskt. Rengör ytan med LOBA DeckCleaner i enlighet med den tekniska informationen. Tillsätt 1l LOBA DeckRefresh till 10l vatten och torka ytan jämnt med en LOBATOOL-golvmopp. Beträd inte ytan medan ytan torkar.

Information för kraftigt utsatta trädeck:

LOBA DeckRefresh är endast avsett för trädeck med ett i huvudsak intakt

lackskikt/ oljeimpregnering och som en uppfräschning mellan de årliga skötselintervallerna. För grundlackeringen eller efterimpregneringen rekommenderar vi LOBA DeckOil, eller LOBA DeckFinish Color.

Allmänna anvisningar

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter finns i respektive tekniska information.

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig utslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.