

DeckCleaner



Från naturen - för naturen! Kraftfullt växtbaserat rengöringsmedel för din uteplats

Underhållsrengöringsmedel för utomhusbruk. LOBA DeckCleaner rengör snabbt och noga på växtbas. Det avlägsnar även envis smuts på ett skonsamt sätt och är biologiskt nedbrytbart.

- Går att använda för underhållsrengöring och intensivrengöring
- Mycket drygt
- Lämplig för oljat och lackerat trä samt kompositmaterial

Användningsområde:

Lämplig för rengöring av kompositmaterial och lackerat trä.

Tekniska data

ART.NR			
10731	2,5l	6	144

pH-värde	9,6
Innehållsdeklaration	5 - 15% tvål
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	GU70

Användningsanvisningar

- Avlägsna först smuts och damm med en dammsugare, kvast eller mopp.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Skaka produkten ordentligt.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA golvmopp eller skurborste/ tillsatt ca. 50 - 250 ml per 10l vatten.

ANVÄNDNING:

För regelbunden rengöring och före appliceringen med LOBA DeckRefresh och WPC Refresh. Blanda ca. 50 - 250 ml DeckCleaner med 10l vatten beroende på graden av nedsmutsning. Applicera rengöringslösning på ytan och torka upp med en LOBATOOL-golv-mopp efter en kort verkningstid. Bearbeta ytan med en skurborste på räfflade trädäck eller kraftig nedsmutsning. Upprepa rengöringsproceduren vid behov. Sedan spolar du bort rester från rengöringen med rent vatten. Vid en hög användningskoncentration kan den oljade ytan läcka ut. För att återställa impregneringen kan du applicera LOBA WPC Refresh (lätt impregneringseffekt) eller LOBA DeckOil (kraftig impregneringseffekt) efter att ytan torkat över natten.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter finns i respektive tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.