

# DeckDegrayer



GRUNDRENGÖRING



## Tillbaka till början: Återställ åldringen hos ditt trä!

Specialrengöringsmedel för trätytor utomhus. Sanering utan slipning! LOBA DeckDegrayer återställer träs naturliga lyster. Använd detta biologiskt nedbrytbara specialrengöringsmedel för ditt trädäck, dina trädgårdsmöbler och andra föremål av trä. Den optimala förbehandlingen före applicering av LOBA DeckPrepare samt LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color.

- Optimal förbehandling mot gränad innan vidare behandling
- Säker och enkel applicering
- Går att använda på vågräta och lodräta underlag samt trädgårdsmöbler, droppfri
- Någon slipning krävs inte
- Går att använda på alla träslag

## Användningsområde:

Lämplig för användning på trätytor utomhus. Ge ett gammalt trädäck lystern tillbaka. Rengör det gamla lackerade trädäcket och förbered det för efterlackering. Ett nylagt däck, öppna porerna, tvätta bort träämnen från ytan.

## Tekniska data

ART.NR			
10741	2,5l	6	144

pH-värde	2,7
Innehållsdeklaration	< 5% nonjontensider, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Förvaring och transport	36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
GISCODE	GG10

## Användningsanvisningar

### TRE ANVÄNDNINGSMOMÅDEN, ETT TILLVÄGÅGÅNGSSÄTT.

#### ge ett gammalt trädäck lyster tillbaka

- Den särskilda formeln hjälper till att avlägsna grånad från träet.

#### Rengör det gamla lackerade trädäcket och förbered det för efterlackering

- Optimal förberedelse för en säker vidhäftningsförmåga och den följande förseglingen.

#### Ett nylagt däck, öppna porerna, tvätta bort träämnen från ytan

- På träslag med en hög andel träämnen, främst barrträ och exotiskt trä, t.ex. teak som inte är nyslipat, kan ytan till och med kännas oljig.
- För att våra produkter ska häfta optimalt mot trä, måste du tvätta bort dessa träämnen som t.ex. harts och olja från ytan. Här öppnas dessutom träytans porer vilket gör det lättare för produkterna att tränga in i träet.
- Skaka produkten ordentligt.
- Undvik om möjligt att bearbeta produkten under kraftig solstrålning. Arbeta sektionsvis. Vattna först ytan för att säkerställa att produkten inte torkar för snabbt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

Pensel eller LOBA oljeborste / ca 150-200 ml/m<sup>2</sup> (5-6 m<sup>2</sup>/l). Fastställ exakt förbrukning genom provstrykning.

### ANVÄNDNING

- Avlägsna först lös smuts med en sopborste.
- Vattna först ytan för att undvika att LOBA Degrayer torkar bort för snabbt.
- Applicera utspädd LOBA DeckDegrayer med en pensel eller en LOBA oljeborste på träet som ska rengöras.
- Låt materialet verka ca. 10 minuter.
- Vi rekommenderar en rengöringsmaskin som är lämplig för trädäck för att bearbeta ytan (t.ex. en skurmaskin eller en högtryckstvätt med ett lämpligt munstycke). Alternativt bearbetar du ytan med en skurborste eller annan borste längs med trädådringen.
- Spola sedan av hela ytan med rent vatten respektive med en trädgårdsslang. Upprepa behandlingen vid mycket envis smuts och låt LOBA DeckDegrayer verka lite längre.
- När golvet har torkat avlägsnar du som tillval uppresta träfibrer med en stålborste eller en skurmaskin och LOBASAND SuperPadgrün för att uppnå en glattare yta. Efterolja med LOBA DeckOil eller applicera beläggning med LOBA DeckPrepare och LOBA DeckFinish, i enlighet med produktens tekniska information.

## Allmänna anvisningar

**Rengöring av arbetsredskap:** Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter finns i respektive tekniska information.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.