



ProColor

Olika kulörer

FÄRGNING



Färgning utan några spår

Lösningsmedelsbaserad färgning av parkettgolv. Torkar oberoende av omgivningsförhållanden säkert och utan några spår och går därför att överlackera utan problem med LOBA-vattenlack.

- Många valmöjligheter
- Säker och enkel applicering
- Alla kulörer kan blandas med varandra
- Går att kombinera på många sätt

Användningsområde:

För infärgning av parkett- och trägolv.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfüllung
E-95130-132

Tekniska data

ART.NR			
11012	750 ml	12	432

Alla kulörer kan erhållas i provburkar på 100 ml.

Torrhalt	5 ±2%
Förvaring och transport	18 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.
GISCODE	G1



Ingen kulörgaranti

Användningsanvisningar

- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till + 25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 % och materialtemperatur +18°C - + 25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Träets egen färgton, dess struktur och porighet samt även slipningen finhet har mycket stor effekt på den infärgningen färgtonen. Vi rekommenderar att man gör ett kulörprov på det befintliga golvet med rätt slipteknik, dels för egen kontroll men även för byggherrens godkännande.
- Beakta LOBA:s slipanvisning för infärgning av parkettgolv.
- Kulörerna kan blandas med varandra. För att nå en ljusare ton eller mindre infärgning kan den transparenta varianten blandas i. För en jämn färgbild krävs en pigmentmättnad och därför får spädning bara ske med maximalt tre delar transparent per en del pigmenterad olja.
- Om mer än en förpackning krävs för stora ytor ska hela mängden blandas i ett arbetskärl före applicering.
- Hos vattnade ytor är det inte möjligt att senare återställa ytan till originalutseendet på grund av pigmentens djupa inträngning i träet.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Blanda med den transparenta varianten för att uppnå en ljusare färgton och minska täckningsgraden. Maximalt tre delar transparent till en del färg.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA appliceringsspackel/ ca. 30-50ml/m² (20-33m²/l eller 15-20m²/behållare) eller använd

LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 som mopp (rolla inte)./ ca. 30-50ml/m² (20-33m²/l eller 15-20m²/behållare) beroende på underlagets sugförmåga. På vattnade ytor ökar förbrukningen upp till den dubbla mängden.

Utjämna med LOBASAND SpecialPad beige.

Du kan vattna först för en mer intensiv färgning. För detta måste du beakta våra tekniska tips och tricks: "Vattna trägolv och färga dem med ProColor".

TORKTID

- Kan överlackeras tidigast efter 12 timmar.

LÄMPLIGA LACKER FÖR ÖVERLACKERING:

Upp till kraftig påfrestning:

- EasyFinish.
- Viva.

Upp till mycket kraftig påfrestning:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T.
- Rush

KITTA FOGARNA:

IAKTTA FÖRSIKTIGHET!! Inte alla fogkit är lämpliga. För att undvika problem rekommenderar vi att du använder LOBA EasyFill, VivaFill eller alternativt LOBA fogkittlösning.

ANVÄNDNING FÖR PARKETT- OCH TRÄGOLV:

(alla färgtoner förutom vitt på ek och andra träslag som innehåller tanniner):

- Slipa underlaget noga, (beakta LOBA-databladet "Slipanvisning: "Färgning av parkettgolv").
- Applicera ProColor sektionsvis.
- Borsta bort överskottet (LOBASAND SpecialPad beige) tills det uppkommer en jämn yta. (Avsedd för en padskiva per 10m²).
- Torkning 12 timmar.
- Rolla LOBA-vattenlack i tre strykningar.

PROCOLOR VITT PÅ EK OCH ANDRA TRÄSLAG SOM INNEHÅLLER TANNINER:

- Slipa underlaget noga, (beakta LOBA-databladet "Slipanvisning: "Färgning av parkettgolv").
- Applicera ProColor sektionsvis.
- Borsta bort överskottet (LOBASAND SpecialPad beige) tills det uppkommer en jämn yta. (Avsedd för en padskiva per 10m²).
- Torkning 12 timmar.
- Rolla LOBA PrimaSeal Plus.
- Låt torka i ca. 2 timmar.
- Rolla LOBA-vattenlack i två strykningar.

VIKTIG INFORMATION

För gamla golv med fogar som alternativ till spackel använder du LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 som mopp (rolla inte).

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Säkerhetsanvisningar: Vid bearbetning och torkning av produkter som innehåller höga lösningsmedelshalter uppstår lättantändliga lösningsmedelsångor. Därför är eld, öppen låga, svetsning, rökning och liknande förbjudet i riskområdet. Vädra arbets- och lagerutrymmen ordentligt. Elektrisk utrustning i arbets- och biutrymmen ska kopplas från i så god tid att de har hunnit svalna när arbetena inleds. Undvik all gnistbildning, även hos elektrisk utrustning. Se till att materialbehållare är ordentligt tillslutna. Avlägsna lösningsmedelskänsliga komponenter, växter och djur (akvarier) från området som utsätts för lösningsmedelsångorna.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.