

# DeckPrepare



FÖRBEHANDLING



## "Antiåldring" för ditt trädäck: effektivt stöd för den skyddande slutbehandlingen

Specialgrundning för trädäck utomhus. Enkel applicering, dubbel effekt: DeckPrepare förstärker effektivt skyddet och vidhäftningen av den följande ytbehandlingen med LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color. Genom att kraftfullt stabilisera träets naturliga ämnen, fördröjer DeckPrepare uppkomsten av träets naturliga grånad.

- Fördröjer grånad hos trä som uppkommer genom väderpåverkan
- Förstärker den följande ytbehandlingens skyddseffekt
- Förbättrar den följande beläggningens vidhäftning mot underlaget
- Säker och enkel applicering
- Snabbtorkande
- Färg- och doftneutral
- Miljövänlig
- Går att använda i system med LOBA DeckFinish Color. Går att använda före impregneringen med LOBA DeckOil / Color

### Användningsområde:

Lämpligt för träverandor, trädäck, trädgårdsmöbler och andra träföremål utomhus.

## Tekniska data

ART.NR			
11841	5 l	4	128

<b>Torrhalt</b>	16,4 ±2%
<b>Viskositet DIN 4</b>	11 ±2s
<b>Förvaring och transport</b>	12 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	EU-gränsvärde för produkten kat. A/i: 140 g/l (/2010) Produkten innehåller max 2 g/l VOC.

## Användningsanvisningar

- Optimala bearbetningsförhållanden vid +15°C till +25°C, relativ luftfuktighet 40 % till 75 %, materialtemperatur +15°C till +25°C.
- Applicera inte produkten på heta ytor eller ytor som är exponerade för kraftigt solljus, eftersom den applicerade beläggningen i såna fall torkar fast för snabbt. Applicera inte om du väntar regn på den applicerade ytan inom 3 timmar.
- Stryk på en testyta för att kontrollera produktens kompatibilitet, vidhäftning och finish om du är osäker. Resultatet kan variera beroende på träslaget, särskilt på oljiga, färgintensiva och hartsiga träslag.
- Skaka produkten ordentligt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Undvik droppbildning på ytan, eller stryck glatt direkt med en pensel eller en borste.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

### APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeborste, pensel / 100-120ml/m<sup>2</sup>. Den faktiska materialförbrukningen kan variera beroende på träslaget, träets fuktighet och ytans exponeringstillstånd. Räkna med en märkbart högre materialförbrukning på kraftigt exponerade ytor.

### TORKTID

- Torkning 1 timme. Vänta tills produkten har torkat fullständigt

### SYSTEM SOM REKOMMENDERAS FÖR EFTERBEHANDLING

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

### FÖRBEREDELSE:

Du hittar mer information om hur du förbehandlar ytan optimalt i den tekniska informationen till LOBA DeckDegrayer.

### FÖRBEREDELSE:

- Ytan måste vara torr omedelbart före appliceringen.
- Applicera ett skikt LOBA DeckPrepare.
- Torkning 1 timme. Vänta tills produkten har torkat fullständigt.
- Sedan applicerar du LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color enligt den tekniska informationen.
- För att bevara trädäckets yta under lång tid rekommenderar vi en årlig grundrengöring och en ny beläggning av trädäcket.

### VIKTIG INFORMATION

På färgintensiva träslag i kombination med LOBA DeckOil (särskilt transparent) måste du säkerställa att du applicerar materialet jämnt. Applicera materialet i fibrernas riktning med ett utrymme i taget och undvik överlappande områden eftersom de kan synas i efterhand.

## Allmänna anvisningar

**Torktid:** De angivna torktiderna gäller vid +20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet medför längre torktider. Rengör inte med vatten innan produkten härdat fullständigt. Produktspecifika uppgifter finns i respektive tekniska information.

**Användning av LOBA DeckFinish Color utan grundning:** Du kan normalt använda LOBA DeckFinish Color utan LOBA DeckPrepare. Användningen av LOBA DeckPrepare förbättrar lackens vidhäftningsförmåga mot underlaget märkbart och ökar bearbetningssäkerheten.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.