



# ParkettOil Deluxe

## Prozorna

NEGOVALNO SREDSTVO



Intenzivno negovalno olje za naknadno impregnacijo. Zaradi visoke vsebnosti olja tudi močno izlužena prepustna oljena tla znova pridobijo nasičeno površino po enem nanosu.

- Za nego močno obrabljenih prepustnih oljenih površin
- Posebno primerno za naknadno impregnacijo po intenzivnem čiščenju
- Idealno za nego celotne površine in popravke manjših površin

#### Področje uporabe:

Primerno za nego močno izluženih oljenih lesenih podov.

### Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Trdni delci	45,4 ±2%
Skladiščenje in prevažanje	36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.
GISCODE	Ö60+

### Navodila za obdelavo

- Nesprijetu umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal, nato pa površino obrišite do vlažnega s sredstvom LOBA CleanFix ali Cleaner. Sprijetu umazanijo in ostanke starih sredstev za nego morate prej odstraniti s temeljnim čiščenjem. V ta namen upoštevajte tehnične informacije za posamezne izdelke.
- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Upoštevajte navodila za nego glede na področje uporabe.
- Z nanosom negovalne plasti lahko spremenite lastnosti in/ali sijaj. Upoštevati je treba spričevala o preizkušanju za zaščito proti drsenju in primernost za športne pode.

#### RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

#### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Razpršilka, omelo ali krpa LOBA/10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l) glede na vpojnost podlage Izravnajte z bež blazinico LOBASAND SpecialPad.

#### ČAS SUŠENJA

- Izravnava po od 30 do 60 minutah.
- Previdno pohodno po od 4 do 6 urah.
- Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

#### UPORABA:

ParkettOil Deluxe je mogoče uporabiti samo na vpojnih podlagah, na primer močno osiromašenih podih ali po intenzivnem čiščenju. Obvezna je strojna izravnava.

## Navodila za obdelavo

### Obremenjene pode s sledovi obrabe

pripravite s temeljitim čiščenjem s sredstvom LOBA Cleaner ali LOBA ParkettSoap, po potrebi tudi s strojno izravnavo z blago abrazivno (bež/zelena) blazinico LOBASAND SpecialPad. Po popolnem sušenju nanesite sredstvo ParkettOil Deluxe, ga pustite učinkovati približno od 30 do 60 minut, nato pa celotno površino izravnajte z enoploščnim strojem in podloženo bež blazinico LOBATool SpecialPad.

### Večje površine

lahko obdelate s pršilnim čistilnikom. Sredstvo ParkettOil Deluxe nanesite s pršenjem, nato pa ga mehansko izravnajte (enoploščni stroj in bež/belo blazinico LOBASAND SpecialPad).

### Na nevpojnih podlagah,

na primer na novo položenih ali še ne veliko uporabljenih po UV-postopku tovarniško oljenih parketih, se negovalno olje ne more vpiti v les, zato pride do napak pri razlivanju in/ali počasne- ga sušenja. Za nego takih podlag priporočamo alternativo LOBA Permanent OilCare.

### Nasvet za barvane talne obloge

Za doseg rahlega barvnega odtenka priporočamo dodajanje vzorčne pločevinke 100 ml LOBA ImpactOil Color v ustrezni barvi podlage.

- Pred uporabo pretresite vzorec LOBA ImpactOil Color in LOBA ParkettOil Deluxe.
- Dodajte tik pred nanosom.
- Največ ena 100 ml pločevinka na 1 L LOBA ParkettOil Deluxe.
- Temeljito pretresite ali premešajte (možno tudi strojno z mešalnikom LOBA).
- Negovalno sredstvo, pomešano z LOBA ImpactOil Color, je treba uporabiti v 24 urah. Daljša stabilnost ni zagotovljena.

### POMEMBNE OPOMBE

Impregnirane krpe, blazinice in druge delovne pripomočke hranite v zaprtih vsebnikih. Olje v kombinaciji s prahom, ki nastane pri brušenju, krpe itd. navlažite z vodo, jih shranite v vedro s pokrovom oz. jih odstranite na varen način brez tveganja požara – v nasprotnem primeru obstaja tveganje samodejnega vžiga. Delovne prostore med obdelavo in sušenjem ustrezno prezračite.

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepaha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

**Medsebojni učinki:** Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmečkanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.