

DeckPrepare



PREDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA



„Anti-Aging“ pre vašu slnečnú terasu: efektívna podpora na chrániacu konečnú úpravu

Špeciálny základný náter pre drevené palubovky v exteriéri. Jednoduché nanášanie, dvojitý účinok: DeckPrepare účinne posilňuje ochranu a príľnavosť následnej povrchovej úpravy výrobkom LOBA DeckOil / Color alebo LOBA DeckFinish Color. Silnou stabilizáciou zložiek samotného dreva oneskoruje výrobok DeckPrepare prirodzené šedivenie dreva.

- Oneskoruje šedivenie dreva v dôsledku opotrebovania
- Posilňuje ochranný účinok následnej povrchovej úpravy
- Zlepšuje príľnavosť následnej povrchovej úpravy k podkladu
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Rýchle schnutie
- Neutrála farba a pach
- Dobrá znášanlivosť so životným prostredím
- Možnosť použitia v kombinácii s výrobkom LOBA DeckFinish Color. Voliteľne pred impregnáciou použiteľné s výrobkom LOBA DeckOil / Color

Oblasť použitia:

Vhodný na drevené terasy, decking, záhradný nábytok a iné predmety z dreva vo vonkajšom prostredí.

Údaje o výrobkoch

| | | | |
|---------|----|---|-----|
| VÝR. Č. | | | |
| 11841 | 5l | 4 | 128 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Pevné častice | 16,4 ±2% |
| Viskozita DIN 4 | 11 ±2s |
| Skladovanie a transport | Skladovateľnosť 12 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom. |
| GISCODE | W2+ |
| 2004/42/CE | Hraničná hodnota EU pre produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 2 g/l VOC. |

Pokyny ku spracovaniu

- Optimálne podmienky spracovania sú: +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášajte na horúce povrchy ani povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu, inak by mohla nanosená vrstva príliš rýchlo zaschnúť. Nenanášajte v prípade, ak do 3 hodín po nanosení možno očakávať dážď.
- V prípade pochybností naneste na testovaciu plochu, aby ste zistili znášateľnosť, príľnavosť a vzhľad. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu dreva, zvlášť pri olejových, farebných a živicových typoch dreva.
- Materiál dobre pretrepať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Zabráňte tvorbe kvapiek na povrchu, resp. natierajte priamo hladko štetcom alebo kefou.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Kefa na olejovanie LOBATOOL, nanášací štetec / 100 – 120 ml/m². Skutočná spotreba materiálu sa môže líšiť v závislosti od typu dreva, jeho vlhkosti či stavu opotrebovania povrchu. Pri silno opotrebovaných povrchoch sa musí počítať s výrazne vyššou spotrebou materiálu.

DOBA SCHNUTIA

- Schnutie trvá 1 hodinu. Počkajte na úplné uschnutie

PRÍPRAVKY ODPORÚČANÉ NA NÁSLEDNÉ OŠETRENIE

- LOBA DeckOil a DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PRÍPRAVA:

Kroky na optimálnu predbežnú prípravu povrchu nájdete v technických informáciách výrobku LOBA DeckDegrayer.

SPRACOVANIE:

- Povrch musí byť bezprostredne pred aplikáciou suchý.
- Naneste jednu vrstvu výrobku LOBA DeckPrepare.
- Schnutie trvá 1 hodinu. Počkajte na úplné uschnutie
- Následne naneste prípravok LOBA DeckOil / Color alebo LOBA DeckFinish Color v súlade s technickými informáciami.
- Na trvalé zachovanie optického vzhľadu odporúčame terasovú palubovku každoročne základne vyčistiť a naniesť novú povrchovú vrstvu prípravku.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Pri farebných typoch dreva v kombinácii s LOBA DeckOil (predovšetkým transparentný) sa musí dbať na rovnomerné nanášanie materiálu. Naniešť materiál v smere vlákna dosky k doske a zabrániť prekryvaniu oblastí, ktoré môžu byť viditeľné.

Všeobecné pokyny

Čas schnutia: Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Použitie výrobku LOBA DeckFinish Color pri kompletnej stavbe: Spravidla možno výrobok LOBA DeckFinish Color používať bez výrobku LOBA DeckPrepare. Použitie výrobku LOBA DeckPrepare výrazne zlepšuje adhézne vlastnosti laku na podlahe a zvyšuje bezpečnosť spracovania.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.