



Cover 400 g

PRÍSLUŠENSTVO



Ochranný kryt s možnosťou difúzie pary zo starých textílií (50 %) a starého papiera (50 %). Na zakrytie novo nalakovaných a naolejovaných parketových a drevených podláh.

- priedušný
- Laky a oleje môžu bez problémov vytvrdnúť.

Oblasť použitia:

Na zakrytie novolakovaných a olejovaných parkiet a drevených podláh.

Pokyny ku spracovaniu

- Filc pokladajte s prekrytím cca. 10 cm. Pre zaistenie je potrebné zalepenie horných spojov lepiacou páskou.

ROZMERY A HMOTNOSŤ:

- **Plošná hmotnosť:** 400 g/m²
- **Hrúbka materiálu:** 0,8 až 0,9 mm
- **Šírka:** cca 100 cm
- **Rola:** cca 50 m
- **Hmotnosť role:** 20 až 22 kg

DOBA ČAKANIA OD NANESENIA DO ZAKRYTIA:

Doba platí pri izbovej teplote o minimálne 20 °C, maximálne 65% relatívnej vlhkosti vzduchu a pri dostatočnom vetraní.

- **LOBA dvojzložkové lakovacie systémy:** 24 hodín
- **LOBA 1zložkové lakovacie systémy:** 48 hodín
- **LOBA 2K ImpactOil transparent:** 24 hodín
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 hodín
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 hodín
- **LOBA Markant:** 5 dní

DÔLEŽITÉ POKYNY

Na lakovaný alebo olejovaný povrch nelepiť žiadnu lepiacu pásku. Lepenka neposkytuje ochranu pred pôsobením vlhkosti. Pokiaľ sa vlhkosť dostane na alebo pod zakrytie, je možné očakávať škody, ako napr. sfarbenie dreva, napučanie a pokrútenie prvkov parkiet. Zabrániť silnému mechanickému opotrebeniu, resp. silnému znečisteniu ďalšími nasledujúcimi remeselníkmi je možné inými, dodatočnými opatreniami, ako napr. položenie drevotriekových dosiek.

Všeobecné pokyny

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.