



# V6 Finish

## mat

BAKIM MALZEMESİ



Kalıcı poliüretan dispersiyon bakım malzemesi. Cilalanmış zeminleri kalıcı olarak korumak için. Yeni döşenmiş zeminlere ek koruma sağlar, erken aşınmayı önler. Kullanılmış zeminleri tazeler, yüzeysel aşınma izlerini ve küçük çizikleri örter, yenileme döngüsünü uzatır ve yüzey ömrünü uzatır.

- Aşınmaya karşı çok dayanıklı saf PU sürekli bakım malzemesi
- Cila filmi aşınmaya karşı uzun süre korur
- Kullanıma maruz kalan ve aşınmış zeminlere mat bir parlaklık katar
- Farklı boyalı kaplamalarda universal olarak kullanılabilir
- Son derece yüksek şerit izi dayanıklılığı
- Yüksek katı madde içeriği

#### Kullanım alanı:

Ekstra mat ve mat cilalı ahşap zeminlerin, mantar kaplamaların, linolyum ve PVC kaplamaların ve su geçirmez diğer yüzeylerin bakımı için uygundur.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.	📦	📦	📦
10189	1l	12	480
	5l	4	128

pH değeri	8,4
Depolama ve taşıma	24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.
GISCODE	GE10

## Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin, ardından yüzeyi LOBA CleanFix veya Cleaner ile nemli bir şekilde silin. Sıkıca yapışmış kirlere ve eski bakım malzemesi artıklarına, önceden LOBA CareRemover ile bir temel temizlik işlemi yapılarak temizlenmelidir. Bunun için de lütfen ilgili ürünlerin teknik bilgilerine dikkat edin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA saplı temizleme mopu, büyük alanlarda uygun yassı silme mopuyla /  $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4\text{l}/100 \text{ m}^2$

### KURUMA SÜRESİ

- 1-2 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

### UYGULAMA:

Malzeme, zemine bölümler halinde dökülür ve ardından eşit bir kat halinde uygulanır. Uygulama aletini, zemine mümkün olduğunca düz bir şekilde bırakın ve kaldırmayın, baskı uygulamadan çalışın. Odanın bir tarafından başlayın ve sonra duvardan duvara, çıkış kapısının bulunduğu odanın karşı tarafına doğru ilerleyerek çalışın. Bir odanın komple bakımı yapılmalıdır. Kuruma sırasında zemin üzerinde asla tekrar çalışmayın, bu durum şerit oluşumuna neden olabilir.

### TEMEL TEMİZLİK:

PermanentCare, cilalanmış parkelerden, ahşap ve mantar kaplamalardan ve linolyumdan temel temizlik yoluyla kesin bir şekilde çıkarılamaz.

Yeni döşenmiş, fabrika teslimi cilalanmış elemanlarda yapışma sorunları ortaya çıkabilir. Burada mutlaka ön denemeler yapılmalıdır. LOBA CareRemover ile önceden gerçekleştirilen bir temel temizlik birçok durumda yeterli bir yapışma sağlamlığı sağlar.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cıvayanın olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.