



ParkettWax

Kızıl kahverengi

BAKIM MALZEMESİ



Solvent bazlı bakım mumu. Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke zeminleri korumak için. Zemin ölçülü bir parlaklığa kavuşur ve nemden korunur.

- Zemini su ve kire karşı korur
- Klasik parke cilası
- Ahşaptaki açık gözenekleri kapatır
- Kolayca polisaj yapılabilir

Kullanım alanı:

Yağlanmış ve balmumu uygulanmış parke ve ahşap zeminlerin bakımı için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.		
10429	12l	50

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
Dondan etkilenmez.

Uygulama talimatları

- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA püskürtücü, spatula veya bez / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l), kurumadan sonra manuel olarak veya makine ile polisaj işlemi, örn. LOBASAND beyaz NormalPad ile.

KURUMA SÜRESİ

- yaklaşık 60 dakika

UYGULAMA:

Yeni döşenmiş çok katmanlı elemanlar

yeni yağlanmış ve balmumu uygulanmış ve sert balmumu yağıyla emprenyelenmiş zeminlere ParkettWax'ı tüy bırakmayan bir bez veya süngerle eşit bir şekilde uygulayın ve kurumadan sonra polisaj işlemi yapın.

Kullanım izi bulunan kullanılmış zeminleri

LOBA Cleaner veya LOBA ParkettSoap ile iyice temizleyerek, gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı pedlerle (bej/yeşil) hazırlayın. Tamamen kuruma sonrasında ParkettWax ve polisaj işlemi yapın.

Büyük yüzeylerde

SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. ParkettWax'ı püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (beyaz ped diskıyla birlikte tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

Uygulama talimatları

Balmumuyla bakımı yapılmış zeminler özellikle komple polisaj işlemi yapılırken düzlenmeye meyillidir. LOBA WaxRefresh ile moplama önlemleri aracılığıyla düzleştirme sağlanmalıdır.

TEMEL TEMİZLİK

ParkettWax, LOBA WaxRemover ile gerçekleştirilen bir temel temizlikle çıkarılabilir, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Güvenlik uygulamaları: Güçlü solvent içeren ürünlerin işlenmesi ve kurutulması sırasında alev alıcı solvent buharları oluşur. Bu nedenle tehlike bölgesinde ateş, çıplak ışık, kaynak yapmak, sigara içmek, vb. yasaktır. Çalışma ve depolama mekanlarını iyi havalandırın. Çalışma mekanlarındaki ve yan mekanlardaki elektrikli cihazlar, çalışmalar başlarken soğuyacak şekilde zamanında kapatılmalıdır. Elektrik sistemlerindeki de dahil olmak üzere her türlü kıvılcım oluşumundan kaçınılmalıdır. Malzeme haznelerini sızdırmayacak şekilde kapalı tutun. Solvente duyarlı parçaları, bitkileri ve hayvanları (akvaryumlar) solvent buharlarının etki alanından uzaklaştırın.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.