



ParkettOil Deluxe

Şeffaf

BAKIM MALZEMESİ



Yoğun bakım yağı. Yağlanmış zeminleri sonradan empenyelemek için. Yüksek yağ oranı sayesinde, çok eskiyen yağlanmış zeminler bir kerelik uygulamada başlangıçtaki durumuna döner. Son derece kokusuz formül.

- Çok zorlanmış; açık gözenekli bir şekilde yağlanmış yüzeylerin bakımı için
- Özel olarak, yoğun bir temizlikten sonra sonradan empenyeleme için
- Tam yüzeyli bakım veya parsiyel düzeltme için ideal
- Yağlanmış zeminlerin kayma önleyici özelliklerini korur

Kullanım alanı:

Çok zorlanan yağlanmış ahşap zeminlerin bakımı için uygundur. Emici olmayan UV ile sertleşen yağlarla yağlanmış ürünlerde kullanmayın.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Katı cisim	45,4 ±2%
İçerik maddeleri	alifatik hidrokarbonlar, modifiye edilmiş bitkisel yağlar, sikatifler, Su, kobalt içermeyen kuru maddeler
Depolama ve taşıma	36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez.
GISCODE	Ö60

Uygulama talimatları

- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA sprey şişesi, paspas veya bez / 10-30 ml/m² (30-100m²/l), zeminin emme kapasitesine bağlı olarak. LOBASAND SpecialPad ile tesviye.

KURUMA SÜRESİ

- 30-60 dakika sonra eşitleme
- 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

UYGULAMA:

ParkettOil Deluxe sadece emici yüzeylerde kullanılabilir, örneğin kaplaması çok fazla eskimiş zeminlerde veya yoğun temizliklerden sonra. Mekanik tesviye mutlaka gereklidir.

Kullanım izleri olan kullanılmış zeminler

LOBA Cleaner veya LOBA ParkettSoap ile iyice temizleyerek ve gerekirse hafif aşındırıcı pedlerle (bej/yeşil) mekanik tesviye işlemi uygulayarak hazırlayın. Zemin tamamen kuruduktan sonra ParkettOil Deluxe uygulayın ve yakl. 30-60 dakika etki etme süresinin ardından yüzeyin tamamını bir tek diskli makine ile altına LOBASAND SpecialPad bej yerleştirerek tesviye edin.

Daha büyük yüzeylerde

SprayCleaner yöntemi uygulanabilir. Püskürterek ve mekanik tesviye yoluyla (LOBASAND SpecialPad bej/beyaz ile tek diskli makine) ParkettOil Deluxe uygulayın.

ÖNEMLİ NOTLAR

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava ceryanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

© işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.