



DeckCleaner

BAKIM AMAÇLI TEMİZLİK



Doğadan – doğaya! Dış mekanlarınız için bitkisel esaslı güçlü temizlik

Dış alanlar için bakım temizleyicisi. LOBA DeckCleaner bitkisel esasta hızlı ve derin temizlik sağlar. İnatçı kirleri bile kolayca çıkarır ve biyolojik olarak ayrışır.

- Koruyucu ve yoğun temizlik için kullanılabilir
- Çok verimlidir
- Yağlanmış ve cilalanmış ahşap ile WPC'ye uygundur

Kullanım alanı:

WPC, yağlı ve cilalı ahşabın temizlenmesi için uygundur.

Ürün verileri

| ÜRÜN NO. | İkone | İkone | İkone |
|----------|-------|-------|-------|
| 10731 | 2,5l | 6 | 144 |

| | |
|--------------------|--|
| pH değeri | 9,6 |
| İçerik maddeleri | 5 - 15% sabun |
| Depolama ve taşıma | 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun. |
| GISCODE | GU70 |

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Su.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

10 litre suya yaklaşık 50 - 250 ml LOBA temizlik mopu veya scrub-ber ekleyin.

UYGULAMA:

Düzenli temizleme için ve LOBA DeckRefresh ve WPC Refresh'i uygulamadan önce. Kirlenme yoğunluğuna göre 50 - 250 ml DeckCleaner ile 10 litre suyu karıştırın. Temizlik çözeltilisini yüzeye sürün ve kısa bir etki süresinden sonra LOBA saplı temizleme ile silin. Tırtıllı teras örtüleri veya yoğun kirlere varsa yüzeyi bir yer fırçasıyla işlemden geçirin. İhtiyaç halinde temizleme işlemi tekrarlayın. Devamında temizleme maddesi kalıntılarını temiz su ile durulayın. Konsantrasyon oranının yüksek olması durumunda yağlanmış yüzeylerde erime görülebilir. Emprenyelemeyi tekrar eski haline getirmek için bir gece kurumaya bıraktıktan sonra LOBA WPC Refresh (hafif emprenyeleme etkili) veya LOBA DeckOil (güçlü emprenyeleme etkili) uygulaması yapılabilir.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

® İşaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.