



# EasyPrime

## ASTAR UYGULAMASI



### Güvenli astar uygulaması

Parke için su bazlı poliüretan rulo ve spatula ile astar uygulama. Üniversal olarak kullanılabilen bu astar uygulaması, hızlı kurumasıyla dikkat çeker. İzsis uygulama olanağı sayesinde, kritik ahşap türlerinde de maksimum güvenlik sağlar.

- Dünya çapında milyonlarca m<sup>2</sup>'de kullanılmaktadır
- Maksimum uygulama güvencesiyle üniversal yetenek
- Uygun fiyata premium kalite
- Kenar yapışmasını azaltır
- Avrupa'nın ve egzotik bölgelerin neredeyse tüm ahşap türlerinde ve spor salonlarında ve çok amaçlı salonlarda kullanılabilir.

### Kullanım alanı:

Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. [www.loba.de](http://www.loba.de) adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphede durumunda fabrikaya danışılmalıdır. Sıvı cilaların kenar yapışma etkisi azaltılır. Uzmanca döşenmiş ve kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılmış parke ve ahşap zeminlerde blok yapışmalar görülmez.



## Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
11036	1l	12	480
	5l	4	128
	10l	-	60

<b>Katı cisim</b>	29 ±2%
<b>Viskozite DIN 4</b>	15 ±2s
<b>Depolama ve taşıma</b>	15 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ile +25°C arasında depolama. Taşıma nedeniyle don hasarları oluşma tehlikesi yoktur.
<b>GISCODE</b>	W3+
<b>2004/42/CE</b>	Ürün için AB sınır değeri (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Bu ürün maksimum 63 g/l VOC içerir.

## Uygulama talimatları

- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Aşırı kabarma basıncı oluşma tehlikesini azaltmak için, günde en fazla 2 kez ruloyla uygulama yapılmasını öneriyoruz.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Malzemeyi iyice karıştırın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA Cila rulosu Universal 100 / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

LOBA Mikro elyaf 100-120 / 80-100 ml/m<sup>2</sup> (10-12 m<sup>2</sup>/l).

Mikro elyaf rulo kullanımı, uygulama miktarının azalması nedeniyle ahşabın daha az şişmesine neden olur.

LOBA geniş spatula / 1. Uygulama yaklaşık 40 ml/m<sup>2</sup> (25 m<sup>2</sup>/l), 2. Uygulama yaklaşık 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)

### ARA ZIMPARA

Astar uygulamasına ara zımparalama yapmayın.

Katman kalınlığı yeterince yüksekse (rulo uygulaması, emme kapasitesi düşük zemin) yüzeyin üzerinden bir tek diskli parlatma makinesi ve altına döşenen LOBASAND zımparalama kumaşı ile geçilebilir.

Üzerine cila uygulama öncesinde özenli bir şekilde toz giderme işlemi yapın.

### KURUMA SÜRESİ

- 24 saat içinde olmak kaydıyla rulo uygulamasında en erken yaklaşık 60 dakika, spatula ile uygulamada 30 dakika sonra üzerine cila uygulanabilir.
- Kurumayı geciktirme durumlarında tamamen kurumayı bekleyin.

### ÜZERİNE CILA UYGULAMAK İÇİN UYGUN CILA:

#### Normal kullanım:

- Life.

#### Yoğun kullanıma kadar:

- Viva.
- EasyFinish.

#### Çok yoğun kullanıma kadar:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- 2K UltraSport.
- 2K InvisibleProtect.
- Rush.

### PARKE VE AHŞAP ZEMİNLER İÇİN UYGULAMA:

- Zemini uzmanca hazırlayın.
- Astarı doymuş bir kat boya şeklinde ruloyla sürün.
- Kuruma.
- LOBA ruloyla sıvı cila sürme.

### SPATULAYLA ALTERNATİF UYGULAMA:

Meyve ağaçlarının ahşapları, renkli ahşaplar, kozalaklı ağaçlar, tropik ahşap türlerinde, termik veya kimyasal olarak işlenmiş ahşaplarda, derzli zeminlerde ve spor parke zeminlerde uygulamayın.

- Zemini uzmanca hazırlayın.
- EasyPrime'ı spatula ile sürün.
- Kuruma.
- EasyPrime'ı spatula ile sürün (çapraz harekete dikkat edin).
- Kuruma.
- LOBA ruloyla sıvı cila sürme.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

**Ara zımpara:** Birden fazla cila uygulaması gereken durumlarda, yeterli bir ara kat yapışması elde etmek için 24 saat ara zımpara olmadan daha sonra sadece ara zımpara ile üzerine cila uygulanabilir. Son kat boya sürmeden önce bir ara zımpara ile eşit bir yüzey elde edilir. Her ara zımparadan sonra tozları dikkatli bir şekilde temizleyin.

**Astar uygulaması ya da astar katsız uygulamanın kullanımı:** Astar uygulamasının kullanımı, uygulama güvencesini artırır ve ahşap türünden neredeyse bağımsız olarak izsiz ve şeritsiz bir yüzey sağlar. Diğer ayrıntıları, güncel ürün katalogundaki LOBA ahşap türleri listesinde bulabilirsiniz.

**Kenar yapıştırma:** Su bazlı cila sistemleri normalde kenar yapıştırma eğilimi gösterir. Blok yapışma ile birlikte düzensiz derzlerin oluşmasını büyük ölçüde önlemek için işe yarayan çeşitli önlemler mevcuttur: Parke elemanlarının kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılması, derzlerin dikkatli bir şekilde doldurulması, örn. LOBA EasyPrime gibi uygun astar uygulamalarının kullanılması, masif ahşap panellerdeki yiv yanaklarına cilaya uyumlu balmumuyla ön işlem uygulanması. Başta bağıl nem olmak üzere oda iklimini sabit tutan önlemlerin alınması. (Müşteri danışmanlığının özenli bir şekilde yapılması önerilir). Hasar görmüş, labil yapıştırıcı kullanılan eski zeminler, elastik, yapıştırılmış veya çakılmış parke zeminler, lambri zeminler, ahşap bloklar, yüksek kenarlı lameller, ayrıca paralel döşenmiş parke zeminler, yerden ısıtmada kullanılan parkeler, örn. kayın, akçaağaç gibi nem değişme süresi kısa ahşaplar bu tür durumlara özellikle meyillidir.

**Etkileşim durumları:** Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

© işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.