



# Whitener

KATKI MADDESİ



## Renk açmak için çok yönlü sistem

Ahşap yüzeylerde renk açıcı katkı maddesi. LOBA su bazlı cila için cila katkısı. LOBA Whitener bir katkı maddesi olup, su bazlı LOBA astar ve cilalara katıldığında ahşap yüzeylerin rengini eşit oranda açar. Bir veya birden fazla katmanda değişken kullanımı ile renk açılma yoğunluğu münferit olarak kontrol edilebilir.

- Ahşap yüzeylerde renklerin eşit oranda açılmasını sağlar
- Beyaz boyalı yüzeylerde beyazlık etkisini güçlendirir
- Açılma yoğunluğunda değişken kontrol olanağı
- LOBA'nın tüm su bazlı astar ve kaplamaları ile kombine edilebilir
- Doğal ahşap sararmasına karşı koyar
- Kişisel bir tasarıma olanak verir
- Su bazlı teknoloji, solvent içermez
- Kolay ve güvenli uygulama

## Kullanım alanı:

Açık renkli tüm ahşap türleri ve açık renkli renk tonları ile renklendirilmiş ahşap yüzeyler için uygundur. Koyu renk ahşap türlerinde LOBA ile görüşülmesini tavsiye ederiz. Özellikle mat cilalama sistemleri için tavsiye edilir.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.

11540



80 ml



15

Katı cisim

8 ±2%

Depolama ve taşıma

24 ay depoda stabil muhafaza edilir, bidon etiketine dikkat edin. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun. ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.

GISCODE

W1

## Uygulama talimatları

- **iz oluşumundan kaçınin:** Zemin ne kadar çok koyu ise iz kalma riski o kadar yüksektir. LOBA cila kovası kullanın. Malzeme önceden zemine koyulmamalı, doğrudan merdane ile uygulanmalıdır.
- Matlaştırılmış cilalarda kullanılması iz kalma riskini azaltır.
- Tercihen en az iki kat olarak uygulayın.
- LOBA ürünlerini Whitener ile olabildiğince düzenli bir şekilde uygulayın, göllenme ve katlanma oluşumlarından kaçınin. Uygulama miktarının eşit oranda olmasına dikkat edilmelidir. Kenar kısımlarında LOBA kenar rulosu kullanın.
- Renk etkili ahşap türüne bağlıdır. Sağlanabilecek renk tonlarını ve optik toplam etkiyi değerlendirebilmek için orijinal ahşap üzerinde kendi başınıza bir renk tonu numune uygulaması yapmanızı ve gerekirse bunun için yapı sahibinden onay almanızı tavsiye ederiz.
- Suda çözünebilir ahşap içerik maddelerine (örn. tannik asit) sahip ahşap türlerinde yoğunluk, bir alan içinde değişebildiği için, bu katkı maddelerinin etkisine tesir edebilir.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin.

GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### KARIŞTIRMA:

- LOBA Whitener ve cilayı çalkalayın.
- Uygulamanın hemen öncesinde ilave edin.
- En fazla bir kap1x80ml 5L/Kg cila ekleyin.
- İyice çalkalayın veya karıştırın (bir LOBA boya karıştırıcısı ile makine kullanılarak da karıştırılabilir).
- İki bileşenli sistemlerde ekleme işlemi, ancak sertleştiricinin kütleye eklenmesinden sonra gerçekleştirilir!
- LOBA Whitener ile karıştırılan 1K cila, 24 saat içinde, 2K cila ise belirtilen uygulama süresi içinde uygulanmalıdır. Daha uzun süreli bir stabilite garanti edilemez.

### UYGUNLUK:

Tüm LOBA astar ve cilaları ile kombine edilebilir. Cilanın işleme teknolojisi özellikleri, ürün kombine edilebilme özelliği ve kuruma süresinde bir değişiklik olmaz. Lütfen ilgili cilanın TI değerini dikkate alın.

## Genel notlar

**Kullanılan aletlerin temizlenmesi:** Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

**Ara zımpara:** Birden fazla cila uygulaması gereken durumlarda, yeterli bir ara kat yapışması elde etmek için 24 saat ara zımpara olmadan daha sonra sadece ara zımpara ile üzerine cila uygulanabilir. Son kat boya sürmeden önce bir ara zımpara ile eşit bir yüzey elde edilir. Her ara zımparadan sonra tozları dikkatli bir şekilde temizleyin.

**Astar uygulaması ya da astar katsız uygulamanın kullanımı:** Astar uygulamasının kullanımı, uygulama güvencesini artırır ve ahşap türünden neredeyse bağımsız olarak ızsız ve şeritsiz bir yüzey sağlar. Diğer ayrıntıları, güncel ürün katalogundaki LOBA ahşap türleri listesinde bulabilirsiniz.

**Kenar yapıştırma:** Su bazlı cila sistemleri normalde kenar yapıştırma eğilimi gösterir. Blok yapışma ile birlikte düzensiz derzlerin oluşmasını büyük ölçüde önlemek için işe yarayan çeşitli önlemler mevcuttur: Parke elemanlarının kaymaya dirençli ve sabit elastik şekilde yapıştırılması, derzlerin dikkatli bir şekilde doldurulması, örn. LOBA EasyPrime gibi uygun astar uygulamalarının kullanılması, masif ahşap panellerdeki yiv yanaklarına cilaya uyumlu balmumuyla ön işlem uygulanması. Başta bağıl nem olmak üzere oda iklimini sabit tutan önlemlerin alınması. (Müşteri danışmanlığının özenli bir şekilde yapılması önerilir). Hasar görmüş, labil yapıştırıcı kullanılan eski zeminler, elastik, yapıştırılmış veya çakılmış parke zeminler, lambri zeminler, ahşap bloklar, yüksek kenarlı lameller, ayrıca paralel döşenmiş parke zeminler, yerden ısıtmada kullanılan parkeler, örn. kayın, akçaağaç gibi nem değişme süresi kısa ahşaplar bu tür durumlara özellikli meyillidir.

**Etkileşim durumları:** Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

## Genel notlar

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel norm-

lara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.