



DeckPrepare

ÖN İŞLEM



Güneş örtünüz için eskimeyi geciktirme: Koruyucu son işlem için etkin destek

Dış mekanlarda kullanılan ahşap kaplamalar için özel seviye-lendirici. Kolay işlem, iki misli etki: DeckPrepare, LOBA DeckOil / Color veya LOBA DeckFinish Color ile yüzeye katılan değeri güçlendirir, etkili koruma ve tutunma sağlar. DeckPrepare, ahşabın özünde bulunan içerik maddelerini iyice sağlamlaştırır ve ahşabın doğal grileşmesini geciktirir.

- Ahşabın hava koşullarına bağlı olarak grileşmesini geciktirir
- Daha sonra yapılacak yüzey güzelleştirme işlemlerinin koruyucu etkisini güçlendirir
- Alt tabana yapılacak sonraki kaplamaların tutunmalarını iyileştirir
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Hızlı kurur
- Renk ve koku olarak nötrdür
- Çevreye zararsızdır
- LOBA DeckFinish Color ile sistemli olarak kullanılabilir. Opsiyonel olarak emprenyeleme öncesinde LOBA DeckOil / Color ile uygulanabilir

Kullanım alanı:

Ahşap teraslar, teras kaplamaları, bahçe mobilyaları ve dış mekanda kullanılan diğer ahşap eşyalar için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
11841	5 l	4	128

Katı cisim	16,4 ±2%
Viskozite DIN 4	11 ±2s
Depolama ve taşıma	12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Ürün için AB sınır değeri (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Bu ürün maksimum 2 g/l VOC içerir.

Uygulama talimatları

- Optimal çalışma sıcaklığı +15°C ile +25°C, bağıl nem %40 ile %75, malzeme sıcaklığı +15°C ile +25°C.
- Sürülen katmanın vaktinden önce kurumasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
- Kuşku halinde bir test alanını döşeyin, böylece uyum, yapışma ve görünümü belirleme olanağınız olur. Sonuçlar ahşap türüne bağlı olarak özellikle de yağlı, yoğun boyalı ve reçineli ahşaplarda farklılıklar gösterebilir.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Yüzeyde damlacık oluşmasını engelleyin, ya da doğrudan fırça ile düzlemesine üstünden sürün.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ fırçası, fırça / 100-120ml/m². Gerçek malzeme sarfiyatı ahşap türüne, ahşabın nemliliğine ve hava koşullarına bağlı olarak yüzeyin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Hava koşullarından daha fazla etkilenen yüzeylerde malzeme sarfiyatının belirgin şekilde yüksek olması hesaba katılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

- Kuruma süresi 1 saat. Tamamen kurumasını bekleyin

SONRADAN YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN TAVSİYE EDİLEN SİSTEMLER

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

HAZIRLAMA:

Yüzeyin optimal şekilde ön işlemden geçirilme bilgilerini LOBA DeckDegrayer teknik bilgilerinde bulabilirsiniz.

HAZIRLAMA:

- Uygulama öncesinde yüzey kuru durumda olmalıdır.
- Bir kat LOBA DeckPrepare uygulayın.
- Kuruma süresi 1 saat. Tamamen kurumasını bekleyin
- Sonrasında LOBA DeckOil / Color veya LOBA DeckFinish Color'ı teknik bilgiler doğrultusunda uygulayın.
- Optik değerini sürekli koruyabilmesi için teras kaplamasının yıllık olarak temel temizliğinin yapılmasını ve yeniden kaplanmasını tavsiye ederiz.

ÖNEMLİ NOTLAR

LOBA DeckOil (özellikle şeffaf) ile birlikte yoğun boyalı ahşap türlerinde malzemenin eşit şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Malzemeyi, lif yönünde her parkeye uygulayın ve üst üste binme alanlarının oluşmasından kaçının, bu alanlar ayrılabilir.

Genel notlar

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

LOBA DeckFinish Color'ın tüm yapılarda kullanımı: Esas olarak LOBA DeckFinish Color, LOBA DeckPrepare olmadan kullanılabilir. LOBA DeckPrepare kullanımı katmanların tabana yapışma özelliklerini belirgin şekilde iyileştirir ve işleme güvenliğini artırır.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.