



# DeckFinish

## Şeffaf

MÜHÜRLEME



### Terastaki ahşaplarınız için uzun ömürlü koruma

Dış mekanlardaki ahşap yüzeyler için 1K su bazlı kaplama Bu outdoor uzmanı terasınızı mükemmel görünümüne kavuşturur, kaymaya karşı güvenlidir ve klora karşı dayanıklıdır. Hızlı ve kolay çalışılabilirliği sayesinde sağlam yüzey korumasının yanısıra çalışma süresinden de tasarruf sağlar.

- Doğal ahşap rengini vurgular
- Klora karşı dayanıklıdır
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Ahşap grileşmesi yok
- Kısa kuruma süresi
- Yağlanmış yüzeylerden daha uzun ömürlüdür
- Düz ve tırtıklı yüzeylere uygundur
- Tüm renk çeşitleriyle karıştırılabilir ve re renklendirilebilir

### Kullanım alanı:

Bina dışı ahşap teras ve kaplamalar için uygundur. DIN 51097 Değerlendirme Sınıfı A ve DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici.

## Ürün verileri

ÜRÜN NO.	📦	📦	📦
11842	5 l	4	128

<b>Katı cisim</b>	38 ±2%
<b>Viskozite DIN 4</b>	25 ±2s
<b>Depolama ve taşıma</b>	12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ila +25°C'de depolama ve taşıma. Dona karşı koruyun.
<b>GISCODE</b>	W3+
<b>2004/42/CE</b>	Ürün için AB sınır değeri (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Bu ürün maksimum 66 g/l VOC içerir.

## Uygulama talimatları

- Optimal çalışma sıcaklığı +15°C ile +25°C, bağıl nem %40 ile %75, malzeme sıcaklığı +15°C ile +25°C.
- Sürülen katmanın vaktinden önce kurmasına neden olabileceği için sıcak veya fazla güneş ışınına maruz kalmış yüzeylere uygulamayın. Eğer uygulama sonrasında 3 saat içinde yağmur bekleniyorsa, uygulama yapmayın.
- Kuşku halinde bir test alanını döşeyin, böylece uyum, yapışma ve görünümü belirleme olanağınız olur. Sonuçlar ahşap türüne bağlı olarak özellikle de yağlı, yoğun boyalı ve reçineli ahşaplarda farklılıklar gösterebilir.
- Nem etkisi (örn. küf lekeleri, izler ve mavi küf lekesi) nedeniyle optik ahşap renk değişimleri, pigmentli çeşitlerle daha iyi kapatılır.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovanını kullanın.
- Yüzeyde damlacık oluşmasını engelleyin, ya da doğrudan fırça ile düzlemesine üstünden sürün.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.

### İNCELTİCİ

DeckFinish Color, kapatma gücünü azaltmak için şeffaf çeşitle karıştırılabilir.

### UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ fırçası, fırça / 100-120ml/m<sup>2</sup>. Gerçek malzeme sarfiyatı ahşap türüne, ahşabın nemliliğine ve hava koşullarına bağlı olarak yüzeyin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Hava koşullarından daha fazla etkilenen yüzeylerde malzeme sarfiyatının belirgin şekilde yüksek olması hesaba katılmalıdır.

### KURUMA SÜRESİ

- Ek çalışma 2-3 saat sonra, 24 saat içinde.
- Gece boyunca kurumadan sonra hafifçe zorlama yapılabilir.
- 48 saat sonra tam yüklenme.

### ÖN İŞLEM

- Yapışma özelliklerini optimize etmek ve ahşabın grileşmesini engellemek için LOBA DeckPrepare ile ön işlem yapılması tavsiye edilir.

### HAZIRLAMA:

#### İlk işlem

- LOBA DeckDegrayer ürününün teknik bilgileri uyarınca "eski kullanılmış kaplamalar" ya da "yeni kurulmuş kaplamalar için talimatlara uygun olarak alt tabanı hazırlayın.
- LOBA DeckPrepare'ı teknik bilgilere göre uygulayın.
- Kuruma süresi 1 saat. Tamamen kurumasını bekleyin.
- LOBA DeckFinish uygulayın
- Kuruma süresi min. 2 saat
- İkinci kat LOBA DeckFinish uygulayın

#### Sonraki uygulama

- Ürünün teknik bilgilerine göre LOBA DeckDegrayer ile temel temizlik
  - LOBA DeckPrepare uygulayın
  - Kuruma süresi 1 saat
  - LOBA DeckFinish uygulayın
- Optik değerini sürekli koruyabilmesi için teras kaplamasının yıllık olarak temel temizliğinin yapılmasını ve yeniden kaplanmasını tavsiye ederiz.

## Genel notlar

**Kuruma süresi:** Belirtilen kuruma süreleri +20°C ve %50 bağıl nem ortamında geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri kurumanın gecikmesine neden olur. İyice sertleşene kadar ıslak temizlik yapmayın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

**LOBA DeckFinish Color'ın tüm yapılarda kullanımı:** Esas olarak LOBA DeckFinish Color, LOBA DeckPrepare olmadan kullanılabilir. LOBA DeckPrepare kullanımı katmanların tabana yapışma özelliklerini belirgin şekilde iyileştirir ve işleme güvenliğini artırır.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.