

ParkettSoap R2U






ParkettSoap R2U es una solución básica de limpieza, fácil de usar, para limpiar a profundidad las superficies de madera tratadas con aceites oxidantes.

- Listo para usar y no requiere mezclarse.
- Elimina las capas grises y desteñidas causadas por la exposición a la luz solar.
- Excelente para uso en interiores y exteriores.
- Fórmula a base de agua, y aún así muy eficaz para remover residuos y suciedad.

Uso recomendado:

Para las superficies de madera tratadas con aceites oxidantes en interiores (suelos, etc.) y exteriores (terrazza, cubierta, etc)

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO	ÍT-#			
10060	LO-MA-010	1 gal.	4	200

Componentes

< 5% jabón,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir.
Almacenar y transportar entre 40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

Indicaciones de procesamiento

- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Agite bien el producto antes de usar.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Mopa de limpieza LOBA
Pulidora de un disco
Almohadilla especial verde LOBASAND

COBERTURA

1000 pies cuadrados por envase de 1 galón.

LIMPIEZA INTENSIVA:

- Vierta ParkettSoap R2U sin diluir en el suelo y distribúyalo con un trapeador.
- Pula el piso húmedo con una almohadilla especial verde LOBA para disolver el polvo y la suciedad.
- Retire los residuos diluidos de ParkettSoap R2U con un trapeador limpio o una aspiradora de líquidos.
- Luego, limpie el piso con agua limpia.
- Luego de secarse, el suelo se debe tratar con un aceite de impregnación como el 2K ImpactOil o el Deck & Teak Oil.

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Panelización: el parqué que no se ha adherido con un producto resistente a cizallamiento, las tarimas de madera, los pavimentos de madera, el parqué industrial y el parqué con calefacción por suelo radiante, así como los tipos de madera con tiempos de cambio de humedad cortos (p. ej., la haya), sufren cambios dimensionales debido a los cambios rápidos del clima (humedad relativa del aire y temperatura). Al aplicar aceite, se evita la panelización y, con ello, que aparezcan grietas irregulares en las juntas.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.