

NatureOil



Aceite de mantenimiento a base de agua. Para suelos tratados con aceite.

- Listo para usar, sin solventes ni jabón.
- Conserva con fiabilidad el acabado mate de los pisos de madera tratados con aceite.
- Ideal para tratar todo el piso o retocar áreas más pequeñas.
- Fácil aplicación con tela o esponja.

Uso recomendado:

Para los pisos de madera tratada con aceite. Para el tratamiento inicial de los pisos de madera barnizada a mano con aceite, así como para los pisos de madera tratados previamente de fábrica con aceites oxidantes, si es que el uso de los aceites de mantenimiento está aprobado por el fabricante. No es apto para el uso en superficies no absorbentes.

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO	ÍT-#			
10100	LO-FI-115	1qt.	15	540

Componentes

Agua, tensioactivos aniónicos, aromáticos, conservantes, Secantes sin cobalto

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 24 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar entre 40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

Indicaciones de procesamiento

- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Temperatura ambiente: 50 °F a 77 °F. Humedad relativa: 40% a 65%.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien el producto antes de usar.
- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Paño de algodón sin pelusas

COBERTURA

350-1000 pies cuadrados por botella de 1 cuarto de galón.
En función de la capacidad de absorción de la madera.

TIEMPO DE SECADO

- Resiste cargas ligeramente después de 4-6 horas.
- Resiste cargas completamente después de 12 horas.

PROCESO DE MANTENIMIENTO

Para tipos de piso multi-capas recién instalados, así como para los pisos tratados con aceite recientemente, limpie el suelo cuidadosamente para remover todo el polvo y arenilla (barrer o aspirar), y aplique una capa uniforme de aceite usando un paño sin pelusas o una esponja, removiendo los excedentes de aceite. No deje que éste se estanque ni forme charcos.

Para los suelos usados con marcas de desgaste,

limpie a fondo con el limpiador Hardwood FloorCleaner de LOBA y, si es necesario, prepare la superficie usando una máquina limpiadora de pisos los adecuada con almohadillas de ligeramente abrasivas (beige o verdes). Deje que el suelo se seque por completo. Aplique el aceite.

Los pisos con daños más extensos

posiblemente requieran un tratamiento con aceite de impregnación. Para obtener información sobre este tipo de tratamiento, consulte las instrucciones de cuidado de piso de LOBA para los pisos de madera tratada con aceite.

Para las áreas más grandes,

se puede aplicar el producto usando el método SprayCleaner. Rocíe el parquet sobre el piso y pula toda el área usando una máquina para pisos adecuada con una almohadilla blanca.

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

INDICACIONES IMPORTANTES

¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:
Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.