

# ParkettOil






Aceite de mantenimiento basado en solventes. Para suelos tratados con aceite.

- Retiene el acabado mate de los pisos de madera.
- No requiere autolijado.
- Apto como tratamiento para manchas.
- Elimina las marcas de desgaste.

**Uso recomendado:**

Úselo en pisos de madera que han sido tratados con aceites oxidantes.

## Datos del producto

N° DE ARTÍCULO	ÍT-#			
10461	LO-MA-007	1qt.	6	480

**Componentes** hidrocarburos alifáticos, aceites vegetales modificados, desecantes, Agua, Secantes sin cobalto

**Almacenamiento y transporte** Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir. No es sensible a la congelación.

## Indicaciones de procesamiento

- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 50 °F- 80°F/40-65% HR.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien el producto antes de usar.
- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura

recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.

**HERRAMIENTA DE APLICACIÓN**

Paño de algodón sin pelusas

**COBERTURA**

800-1000 pies cuadrados por botella de 1 cuarto de galón.

**TIEMPO DE SECADO**

- Resiste cargas ligeramente después de 4-6 horas.
- Resiste cargas completamente después de 12 horas.

## Indicaciones de procesamiento

### PROCESO DE MANTENIMIENTO

#### Para tipos de piso multi-capa recién instalados,

así como para los pisos tratados con aceite recientemente, limpie el suelo cuidadosamente para remover todo el polvo y arenilla (barrer o aspirar), y aplique una capa uniforme de aceite usando un paño sin pelusas o una esponja, removiendo los excedentes de aceite. No deje que éste se estanque ni forme charcos.

#### Para los suelos usados con marcas de desgaste,

limpie a fondo con el limpiador Hardwood FloorCleaner de LOBA y, si es necesario, prepare la superficie usando una máquina limpiadora de pisos adecuada con almohadillas de ligeramente abrasivas (beige o verdes). Deje que el suelo se seque por completo. Aplique el aceite.

#### Los pisos con daños más extensos

posiblemente requieran un tratamiento con aceite de impregnación. Para obtener información sobre este tipo de tratamiento, consulte las instrucciones de cuidado de piso de LOBA para los pisos de madera tratada con aceite.

#### Para las áreas más grandes,

se puede aplicar el producto usando el método SprayCleaner. Rocíe el parquet sobre el piso y pula toda el área usando una máquina para pisos adecuada con una almohadilla blanca.

### COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

### INDICACIONES IMPORTANTES

#### ¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:

**Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!**

## Indicaciones generales

**Limpieza de herramientas:** limpie las herramientas con alcohol minerales inmediatamente después de su uso.

**Tiempo de curado:** los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

**Medidas de seguridad:** Al trabajar con productos con altas concentraciones de disolventes, se generan vapores inflamables de disolvente durante el proceso de secado. Por ello, se prohíbe la presencia de fuego, luz directa y la realización de trabajos de soldadura, fumar, etc. en las inmediaciones directas de este tipo de productos. Mantenga las zonas de trabajo y de almacenamiento bien ventiladas. Los equipos eléctricos en salas de trabajo y salas secundarias deben desconectarse con la antelación suficiente para garantizar que se hayan enfriado en el momento de iniciar los trabajos. Debe evitarse cualquier generación de chispas, incluido en equipos eléctricos. Mantenga los contenedores de material bien cerrados. Los componentes, plantas o animales (peceras) sensibles a disolventes deben retirarse de las zonas con riesgo de exposición a los vapores de disolvente.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

## Indicaciones generales

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista.

Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.