

# 2K ImpactOil

## Transparent



HIGH SOLID OIL



Aceite sólido, bi-componente y durable para pisos de madera. A base de aceites vegetales 100% naturales. El 2K ImpactOil fortalece y protege desde el interior.

- 100% de sólidos y libre de solventes.
- Apariencia satinada natural.
- Excelente resistencia al agua y apto además para baños, cocinas y otras habitaciones expuestas a mucha humedad.
- Clase antideslizante elevada R10 según DIN 51130
- Aplicación fácil y ergonómica.
- Aplicación en un día que permite ahorrar tiempo.
- Muy bajo consumo.

#### Uso recomendado:

Adecuado para las áreas comerciales de alto tráfico. Apto para pisos de madera.



## Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO	ÍT-#			
10610	LO-FI-058	2.5 kg	4	120

#### Componentes

aceites vegetales modificados, desecantes, Secantes sin cobalto, Agua

#### Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir.  
No es sensible a la congelación.

## Datos del producto

### LISTA DE COMPATIBILIDAD DE TIPOS DE MADERA:

ESPECIES EUROPEAS/NORTE AMERICANAS			
Arce/Maple (Canadiense)	+	Arrurra rojo	+
Arce/Maple (Europeo)	+	Bambú	+
Acacia amarilla	+	Angelim	+
Acacia amarilla al vapor	+	Bilinga	+
Abedul	+	Cabreuva	+
Peral	◇	Coigue al vapor	+
Haya al vapor	+	Cumaru / Almendrillo	+
Haya natural	+	Curupau	+
Roble blanco	+	Curupay	+
Aliso	+	Doussie / Afzelia	+
Fresno	+	Ebano	+
Abeto	+	Eucalyptus	+
Castaña	+	Eucalyptus maculata	+
Pino	+	Guatambu	+
Cerezo oscuro	+	Pino rígido nuevo	+
Cerzo europeo	+	Hevea	+
Alerce	+	Inciense Colorado	+
Nogal	+	Ipe / Lapacho	◇
Olivo	+	Iroko / Kambala	+
Roble ahumado	+	Iron Wood	+
Red Oak	+	Jatoba / Brasilian jerez	+
Ulmo	+	Kempas	+
Otros tipos		Coco	+
Afromosia	+	Kotibe / caoba	+
		Caoba	+
		Caoba Acajou	+
		Massaranduba	+
		Mecrusse	+
		Merbau	+
		Muhuhu	+
		Mutenye	+
		Padouk	+
		Jacarandá	+
		Panga Panga	+
		Piguia Marfin	+
		Pino rígido	+
		Purpleheart	+
		Sucupira	+
		Roble de Tasmania	+
		Tauari	+
		Teak	+
		Tigerwood	+
		Wenge	+
		Yvyro	+
		Ciprés	◇
		Otras superficies	
		Multiplex	+
		Placas de OSB	◇
		Placas de astilla V100	◇

+ Sin limitación aplicable.

◇ Su aplicación puede causar problemas. Consulte con LOBA antes de usar.

- No se recomienda su uso.

## Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 50 °F- 80°F/40-65% HR.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- VIDA ÚTIL: 1 hora: Revuelva bien la base, agregue el endurecedor en una proporción de 10:1 y vuelva a revolver bien

(también es posible de manera mecánica con el mezclador de pintura LOBATOOOL). Si va a mezclar cantidades parciales, estas se deben pesar.

- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.
- Este producto es un componente de «Connected Systems» de LOBA y Wakol. Las combinaciones autorizadas con las colas para parquet de Wakol figuran en la «Connected Systems Matrix»: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Rodillo de aceite de 'Micro 60-80' LOBA  
Pulidora de un disco

## Indicaciones de procesamiento

Almohadilla especial beige LOBASAND

### COBERTURA

400-500 pies cuadrados por unidad de 2,5 kg para aceite incoloro si se necesita 1 capa.

Las cantidades de cubrimiento varían en función de las propiedades de absorción de la madera.

### TIEMPO DE SECADO

- Se puede transitar después de 12 horas.
- Se puede someter ligeramente a cargas después de 24 horas.
- Se puede someter completamente a cargas después de 10 días.

### SISTEMA DE APLICACIÓN CON RODILLO EN UN DÍA

- Aplique 2K ImpactOil en una sola capa delgada y uniforme con un rodillo LOBA "Microfaser 60-80".
- Deje que el aceite penetre durante 60 minutos.
- Empareje la superficie usando una pulidora y una almohadilla especial beige LOBASAND. Remueva todos los excedentes. Asegúrese de voltear la almohadilla usando ambos lados y usar una nueva cuando ésta se sature y ya no remueva el material excedente. Dependiendo de los residuos, usualmente una almohadilla basta para aproximadamente 200 pies cuadrado por almohadilla.
- Empareje los bordes a mano usando franjas de una almohadilla especial beige LOBASAND
- Remueva todas las huellas y los residuos con una pulidora o a mano.

### COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

### INDICACIONES IMPORTANTES

**¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:**  
**Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!**

## Indicaciones generales

**Limpieza de herramientas:** limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

**Panelización:** el parqué que no se ha adherido con un producto resistente a cizallamiento, las tarimas de madera, los pavimentos de madera, el parqué industrial y el parqué con calefacción por suelo radiante, así como los tipos de madera con tiempos de cambio de humedad cortos (p. ej., la haya), sufren cambios dimensionales debido a los cambios rápidos del clima (humedad relativa del aire y temperatura). Al aplicar aceite, se evita la panelización y, con ello, que aparezcan grietas irregulares en las juntas.

**Tiempo de curado:** los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

## Indicaciones generales

**Cuidado del piso:** limpie el piso con un paño húmedo o un trapador únicamente cuando se haya obtenido el curado final. No limpie con agua ni detergente la primera semana. Después de una semana recomendamos el uso del limpiador Hardwood Floor Cleaner. Coloque tapetes en todas las puertas de entrada para reducir el polvo y demás suciedad. Barra o aspire a diario y pase un paño humedecido con el limpiador Hardwood Floor Cleaner. Utilice almohadillas de fieltro debajo de las patas de los muebles y electrodomésticos. Coloque los muebles y los electrodomésticos pesados con cuidado.

**Materiales con contenido en plastificantes:** los materiales que contienen plastificantes, por ejemplo, las bases antideslizantes para alfombras y muebles, las ruedas de silla, los pegamentos elásticos, etc. podrían provocar el ablandamiento y la decoloración del acabado.

Visite [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com) para obtener más información e instrucciones de cuidado y mantenimiento del piso.

**Medidas de seguridad:** Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

**Connected Systems:** Por medio de Connected Systems, productos controlados se optiman de tal forma que durante el procesamiento profesional no se crea suciedad alguna (decoloración oscura) causada por una interacción química entre barniz y cola.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.